



# VERTICAL SCREEN NARÓN

Los toldos Narón únicamente se accionan de manera automática y se fabrican con cofre (cajón protector de lona).

Disponibles una gran variedad de colores de lonas para adaptarlas a la fachada o la estética de la propiedad.

Screen con recogida de lona vertical con cremallera para el exterior de ventanas, homologado con clase III.

## Listado de descuentos para el montaje del Screen UNIVERSAL ZIP / Tabella tagli per il montaggio della Screen UNIVERSAL ZIP



Descripción / Descrizione	Descuento / Riduzione
PERFIL CAJÓN / PROFIL CASSONETTO FISSO	X - 30 mm
PERFIL REGISTRO / PROFIL CASSONETTO ISPEZIONABILE	X - 5 (+0/-0,5) mm
PERFIL GUÍA ANTERIOR / PROFIL GUIDA ALLUMINIO FISSA	Y - 103 mm
PERFIL GUÍA POSTERIOR / PROFIL GUIDA ALLUMINIO ISPEZIONABILE	Y - 103 mm
PERFIL BARRA CARGA / PROFIL BARRA TERMINALE IN ALLUMINIO	X - 123 (+0,5) mm
PERFIL CIERRE LONA PVC / PROFIL GUIDA IN PVC PER ZIP/TELO	Y - 115 (+0/-1) mm
TUBO OGIVA Ø 78-70 / RULLO OGIVA Ø 78-70	X - 115
LONA SCREEN CON CREMALLERA / TESSUTO SCREEN CON ZIP	X - 73 mm / Y + 300 mm
BARRA REFUERZO ACERO Ø 22 / BARRA CONTRAPPESO IN ACCIAIO Ø 22	MOTOR / MOTORE: 3 Kg/m
NEOPRENO AUTO-ADHESIVO 10 x 4 mm / AUTO-ADESIVO IN NEOPRENE 10 x 4 mm	CARDAN / ARGANO: 1 Kg/m 2 pzs. cada 40 cm / 2 pezzi ogni 40 cm

## Rango de Uso / Campo di Applicazione

Tubo / Tubi	Anchura / Larghezza	Altura / Altezza
Ø 70	4000	3500
Ø 78	4000	2700



## Recomendaciones

Rango de uso: Altura y anchura máximas de 3,5 m x 4 m con eje 70 y x 2,7 m x 4 m con eje 78.

Fabricado con materiales de alta resistencia y versátiles.

ÁBACOS CARDAN SCREEN UNIVERSAL ZIP ABACO ARGANO SCREEN UNIVERSAL ZIP									
L	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,20	3,50	4,00	m
TUBO / RULLO Ø 70	R1/1,5	R1/2,8	R1/5	R1/5	R1/5	R1/5	R1/5	R1/5	3,50
	R1/1,5	R1/2,8	R1/2,8	R1/5	R1/5	R1/5	R1/5	R1/5	3,00
	R1/1,5	R1/2,8	R1/2,8	R1/5	R1/5	R1/5	R1/5	R1/5	2,50
	R1/1,5	R1/2,8	R1/2,8	R1/5	R1/5	R1/5	R1/5	R1/5	2,00
	R1/1,5	R1/2,8	R1/2,8	R1/2,8	R1/5	R1/5	R1/5	R1/5	1,50
	R1/1,5	R1/1,5	R1/2,8	R1/2,8	R1/5	R1/5	R1/5	R1/5	1,00
TUBO / RULLO Ø 78	R1/1,5	R1/2,8	R1/5	R1/5	R1/5	R1/5	R1/5	R1/5	2,70
	R1/1,5	R1/2,8	R1/5	R1/5	R1/5	R1/5	R1/5	R1/5	2,50
	R1/1,5	R1/2,8	R1/2,8	R1/5	R1/5	R1/5	R1/5	R1/5	2,00
	R1/1,5	R1/2,8	R1/2,8	R1/5	R1/5	R1/5	R1/5	R1/5	1,50
	R1/1,5	R1/2,8	R1/2,8	R1/2,8	R1/5	R1/5	R1/5	R1/5	1,00

\* Relación transmisión mínima a emplear

\* Relazione trasmissione minima applicabile

\* Para utilizar el Mecanismo Cardan en el Screen Universal Zip se debe introducir una Barra Refuerzo Acero Ø12 de 1 Kg/m en el Perfil Barra Carga.

\* Per utilizzare il meccanismo Argano nello Screen Universal Zip si deve introdurre un Barra di Rinfoco in Acciaio Ø12 da 1kg/metro nel profilo barra terminale.

L= Anchura

L= Larghezza

H= Altura

H= Altezza

H

Cardan Argano	Final Carrera / Fine Corsa	Código / Codice	Relación Dedución Relativa	Ø Tubo Ø Rullo (mm)
1415 - Ø48 EX7/Q7	SPC	7010-358	1/1,5	70
		7010-362	1/2,8	78
1415 - Ø58 EX7/Q7	SPC	7010-369	1/2,8	70
		7010-332	1/5	78
1421 EX7/Q7	SPC	7010-336		78

\* Gavota Simbac recomienda el uso de Cardan sólo con Final de Carrera.

\* Gavota Simbac raccomanda l'uso di Argano con Fine Corsa.

Listado de Cardan compatibles con el Screen Universal Zip:

Lista argani compatibili con Screen Universal Zip:

7010-358 MECANISMO CARDAN / ARGANELLO 1415-48 R=1,5:1 EX7/Q7 SPC

7010-362 MECANISMO CARDAN / ARGANELLO 1415-48 R=2,8:1 EX7/Q7 SPC

7010-369 MECANISMO CARDAN / ARGANELLO 1415-58 R=2,8:1 EX7/Q7 SPC

7010-332 MECANISMO CARDAN / ARGANELLO 1421 R=5:1 EX7/Q7 SPC

7010-336 MECANISMO CARDAN / ARGANELLO 1421 R=5:1 EX7/Q7 SPC

Snodo compatible con el Screen Universal: Snodo Varilla Hex-7 (7010-414)

Snodo compatibile con Screen Universal - Snodo Tubo Hex 7 (7010-414)