

AQUASAFE R11

SUELOS DE VINILO ANTIDESLIZANTES



ANTISLIP VINYL FLOORINGS



El suelo antideslizante Aquasafe R11 garantiza un rendimiento duradero en entornos secos y húmedos, para caminar con o sin calzado. Gracias a su clasificación Clase B en la prueba DIN 51097 para uso sin calzado, además de un valor > 50 (Deslizante 96) en la prueba del péndulo (PTV), Aquasafe R11 ofrece una óptima resistencia al deslizamiento durante toda su vida útil.

Los colores suaves y elegantes aseguran una apariencia uniforme, delicada y relajante propia de un hogar sin renunciar a la seguridad de los suelos antideslizantes. Aquasafe R11 es un suelo idóneo para duchas, baños, vestuarios (zapatos sin tacos), saunas, spas, centros geriátricos. El tratamiento de superficie Supraclean® permite una limpieza sencilla.

The antislip vinyl floor Aquasafe R11 was developed for lasting performance in shoes or barefoot. Achieving Class B to DIN 51097 for barefoot use, plus PTV ≥ 50 (Slider 96), it provides optimum lifetime sustained slip resistance in wet and dry environments. The range features plain and tonal chip options to help you achieve high contrast and design flexibility. It has been extensively tested with a variety of shoes and contaminants to ensure top performance in high-risk environments. It's also easy to clean thanks to the Supraclean® surface treatment. With Aquasafe R11, you can have it all: resistance, good looks and safety.



Supreme Floors

www.floors-supreme.es

AQUASAFE R11

Gama de colores



11206



11214



11201



11216



11324



11304

Datos Técnicos AQUASAFE R11

CE	EN 14041	Norma / Norm	Aquasafe R11
	Dimensión / Dimension	EN ISO 24341	2x20m (40m²)
	Peso / Weight	EN ISO 23997	2,6kg/m²
	Espesor / Thickness	EN ISO 24346	2,0mm
	Capa de uso / Wear layer	EN ISO 24340	2,0mm
	Resistencia a la luz / Light fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6
	Estabilidad dimensional / Dimension stability	EN ISO 23999	≤ 0,4%
	Absorción acústica / Sound absorption	EN ISO 140-8	ca. 5dB
	Resistencia al fuego / Behaviour to fire	EN 13501-1	B _{fl} -S1
	Resistencia a las sillas de ruedas / Castor chair resistance	EN 425	Conviene / Suitable
	Calefacción por suelo / Underfloor heating	EN 12524	Conviene / Suitable
	Huella residual / Residual indentation	EN 24343-1	≤ 0,10mm
	Resistencia a la abrasión / Wear resistance	EN 13845 Annex D	≤ 10% / 50 000 ciclos
	Resistencia eléctrica / Electrical behaviours	EN 1815	< 2kV
	Clasificación europea / European classification	EN ISO 10874	34 / 43
	Resistencia a los químicos / Chemical resistance	EN ISO 26987	Buena / Good
	Resistencia al deslizamiento / Slip resistance	DIN 51 130 EN 13893 PTV DIN 51097 UNE 12633	R11 ≥ 0,30 / DS ≥ 50 (slider 96) B Clase 2 (ref 112xx) / Clase 3 (ref 113xx)

v. 2021



TRATAMIENTO PU
LIMPIEZA SENCILLA
SUPRACLEAN®
EASY CLEANING
PU TREATMENT

Los suelos de vinilo Aquasafe R11 van adheridos a una solera seca y nivelada con adhesivo de Poliuretano bi-componente. Las juntas se deben sellar con cordón de soldadura. El suelo se puede remontar a la pared (media caña). (ver guía de instalación y limpieza).

The Aquasafe R11 vinyl floors have to be glued on a dry and even surface with a two-component PU adhesive. The joints can be heat-welded. A coved skirting is recommended to avoid the accumulation of dirt. (see installation & maintenance instructions).

Supreme Floors
+34 93 583 18 18
+34 661 731 218
contact@floors-supreme.com