



CTS 1600 Cortadora de tubo de carga y avance manual y corte automático

AVANCE

- Longitudes de corte variables mediante tope de regulación manual.
- Avance de la pinza de arrastre manual.
- Pinza de arrastre mecánica o neumática.

CORTE

- Sistema de corte accionado mediante cilindro neumático conregulador de velocidad.
- Cuchilla sin tracción de corte por presión.

CONTROL Y SEGURIDAD

- Velocidad de giro de la pinza de arrastre regulable.
- Barreras físicas o fotoeléctricas para garantizar la seguridad del operario.

APLICACIONES

- Corte de canutos de cartón medios y altos espesores, y grandes contenidos en cola.
- Corte de canutos para pequeñas series.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Standard	Opcional
Longitud tubo original	1600 mm	Personalizado
Diámetro interior tubo cartón	76, 152 mm	Personalizado
Sistema de corte	Cabezal de avance automático	Personalizado
Longitud mínima de corte	5 mm.	Personalizado
Variación máxima del corte	± 0.5 mm	Personalizado
Espesor máximo del tubo	22 mm	Personalizado
Sistema de avance lineal	Manual	
Material	Cartón	Personalizado



CONSTRUCCIONS MECÀNIQUES JUSA, S.L.

Poligon Industrial PLA D'EN BOET - C. Puig i Pidemunt, 28-32 local-2 Telèfon: (00) (34) 937 982 425 - Fax: (00) (34) 937 575 020 http://www..jusasl.com - http.//www.yotube.com/user/CMJUSASL 08302 MATARÓ - BARCELONA