

Cortadora rebobinadora manual con cabezal tipo revolver, que ofrece gran capacidad de producción.

DESBOBINADOR

- Tipo shaftless (sin eje), cargador.
- Desbobinador traccionado, freno manual opcional.

ARRASTRE

- Sistema de arrastre con rodillo recubierto de goma.
- Rodillos de paso fabricados en aluminio.

CORTE

• Sistema de corte longitudinal para plástico con cuchilla gillette al aire opcional.

REBOBINADOR

- Sistema de rebobinado de alta producción mediante revolver manual.
- Rebobinador auxiliar opcional.
- Carga manual de los canutos.

CONTROL Y SEGURIDAD


- Control de las funciones de la máquina mediante botonera incorporada en máquina.
- Barreras físicas o fotoeléctricas para garantizar la seguridad del operario.


APLICACIONES

• Film estirable (stretch film) en diversos micrajes. Posibilidad de trabajar con papel incorporando freno.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Standard
Ancho útil	500 mm
Diámetro máximo rebobinado	190 mm
Diámetro máximo desbobinado	500 mm
Diámetro ejes	40 mm.
Velocidad máxima trabajo	300 m/min
Control de tensión desbobinado	Manual
Sistema de rebobinado	Sistema de torreta sin eje
Material	Papeles en varios espesores y film estirable









CONSTRUCCIONS MECÀNIQUES JUSA, S.L.

Poligon Industrial PLA D'EN BOET - C. Puig i Pidemunt, 28-32 local-2 Telèfon: (00) (34) 937 982 425 - Fax: (00) (34) 937 575 020 http://www..jusasl.com - http.//www.yotube.com/user/CMJUSASL 08302 MATARÓ - BARCELONA