Cortadora-Rebobinadora Automática SR-3

CONSTRUCCIONS MECÀNIQUES JUSA, S.L.

Poligon Industrial PLÀ D'EN BOET - C. Puig i Pidemunt, 28-32 local-2
Telèfon: (00) (34) 937 982 425 - Fax: (00) (34) 937 575 020
http://www..jusasl.com - http.//www.yotube.com/user/CMJUSASL
08302 MATARÓ - BARCELONA

JUSA
ADVANCED CONVERTING MACHINERY



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	STANDARD	OPCIONAL
Ancho útil	1000 a 1600 mm	Personalizado
Diámetro máximo rebobinado	600 a 1000 mm.	Personalizado
Diámetro máximo desbobinado	800 a 1000 mm.	Personalizado
Alineador de banda	± 50 mm.	± 75 mm.
Diámetro ejes	76, 152 mm.	Personalizado
Velocidad máxima de trabajo	500 m/min.	Personalizado
Control de tensión desbobinado	Células de carga rodillo bailarín	Rodillo bailarín
Sistema de rebobinado	Eje rebobinador y rodillos pisones	
Sistema de corte	Cuchillas circulares mecánicas	Cuchillas Gillette, Cuchillas circulares neumáticas
Material	Papeles y Plásticos, en diversos espesores, tejido no tejido, aluminio complejo o virgen, etc.	





Cortadora rebobinadora automática de altas prestaciones, una gran solución para los procesos de manipulado de diversos materiales.

DESBOBINADOR
- Tipo shaftless (sin eje), cargador o estático, o con eje integrado en máquina o externo.
- Freno automático, neumático, eléctrico mediante bailarín o células de carga.
- Desplazador frontal y lateral o alineador de banda opcional.

ARRASTRE
- Sistema de arrastre tipo “S” con rodillo recubierto de goma y rodillo cromado
- Rodillos de paso fabricados en aluminio, en otros materiales opcional.

CORTE
- Sistema de corte longitudinal para papel con cuchilla circular mecánica o neumática y contra-cuchilla circular simple o múltiple.
- Paso de material tangencial a las cuchillas o envolvente opcional.
- Sistema de corte longitudinal para plástico con cuchilla gillette, rodillo ranurado opcional.
- Extractor de retal opcional.

REBOBINADOR
- Sistema pisor de desplazamiento lineal con capacidad de ejercer presión sobre las bobinas de salida de una manera precisa y homogénea sin importar el tamaño o la velocidad a la que se crean las mismas.
- Sistema de rebobinado con ejes de embrague individual o con eje neumático.
- Posicionamiento manual de los canutos de cartón.

CONTROL Y SEGURIDAD
- Control de las funciones de la máquina mediante pantalla táctil en el rebobinador
- Barreras físicas o fotoeléctricas para garantizar la seguridad del operario.

APLICACIONES
- Papeles y Plásticos en diversos espesores, materiales complejos o monocapa, tejido no tejido, aluminio complejo o virgen, etc.

