

DESCRIPCIÓN

Sistema de techo fijo en veranda para cubrir terrazas, jardines, patios, piscinas...

Desarrollado para optimizar el montaje con ausencia de mecanizados y mínima necesidad de herrajes.

Posibilidad de realizar grandes dimensiones gracias al refuerzo interior de los perfiles.

Además es apto para la colocación de toldos guiados sobre el techo.

Se integra en cualquiera de nuestros sistemas para cierres laterales fijos, practicables o en corredera.

DATOS TÉCNICOS

- · Perfil Viga 106 mm.
- · Perfil Viga 140 mm.
- · Perfil Viga Canalón de 120 mm.
- · Acristalamientos de 6 mm. a 88 mm.
- $\cdot \ \ Posibilidad\ ajunquillamiento\ con\ juntas.$
- · Estanqueidad mediante triple junta.
- · Apoyo a muro 1 agua.
- · Posibilidad de quiebros a 2 aguas.

DIMENSIONES

• ALTITUD <200 m. ZONAS 3, 4, 5, 6 y 7

Longitud máxima de Viga 4,70m para paneles 6Kg/m2 y separación 0,5 m. entre vigas.

· ALTITUD <200 m. ZONAS 1 y 2

Longitud máxima de Viga 4,70m para paneles 6Kg/m2 y separación 0,5 m. entre vigas.

SECCIÓN TIPO











