



Sistema de Ventana, Balconera y Puerta Corredera con Rotura Puentes Térmicos, desarrollada para optimizar el montaje y obtener grandes resultados en permeabilidad al aire, con cruce central de 2,5 cm visto y la posibilidad de cruce reforzado. Disponibilidad en perfilera sin Rotura Puentes Térmicos.

- Marcos de 79 mm. (2 Carriles)
- Marcos de 127 mm. (3 Carriles)
- Espesores Medios: 1,5 mm. y 1,6 mm
- Longitud Varilla Poliamida: 20 mm.
- Acristalamientos hasta 26 mm.
- Peso Máximo: 160 Kg
- Hojas de 32 mm.

Resistencia al Viento

C5

Según CTE(Feb.2015)/UNE-EN 12211

Zonas de Cumplimiento

A, B, C, D, E, α

Según CTE

Estanqueidad al Agua

7A

Según UNE-EN 1027-2000

Ensayo Realizado en ventana de 2 Hojas

Transmitancia Térmica

1,7 W/ m2K

Según UNE-EN 10077-1/CTE(Feb.2015)

Permeabilidad al Aire

Clase 4

Según UNE-EN 1026-2000

Aislamiento Acústico

Hasta 39 dB

*Según UNE-EN 14351-1 Anexo B

Corredera 2 Hojas
Corredera 3 Hojas
Corredera 4 Hojas
Corredera 6 Hojas
Galandage 1 Hoja
Galandage 2 Hojas
Corredera 1 Hoja + Fijo
Tricarril
Apertura ESQUINA