

DAMOS VALOR A LA VENTANA



BILICO

SISTEMAS PARA BILICO



Soluciones in perfecto equilibrio

BILICO



El equilibrio de un tipo de apertura diferente a las normalmente utilizadas, pero con las mismas características funcionales y estéticas.

Sistemas de apertura a oscilo Maico.
Diversificad con originalidad vuestra oferta de tipos de aperturas.



Pivotante horizontal

Las hojas pivotantes se suelen usar en edificios escolares, oficinas y hospitales. Gracias a ellas se pueden construir ventanas con una superficie muy grande y, sobre todo, ancha. Además, incluso con lluvia permiten suficiente ventilación de los espacios.



Pivotante vertical

Las posibilidades de uso son casi las mismas que las del pivotante horizontal. Sin embargo, su forma vertical la hace apropiada sobre todo para hojas de ventana alta. Asimismo, con este sistema permiten construir ventanas o puertas balconeras con eje de giro asimétrico.



Pivotante redondo

Los pivotantes redondos permiten una excelente estructuración de la fachada.

BILICO



Cerradero




El nuevo cerradero se puede usar por ambos lados. Con un simple giro de la manilla de 180°, la hoja se puede entornar.

Plantillas

Para el montaje de los cerraderos se puede emplear la plantilla del programa de herrajes oscilo-batientes para el fresado de los cerraderos.

Perfiles estandarizados Juntas de goma



El tipo de perfiles facilita sobre todo la producción de un pivotante sea horizontal que vertical. Puesto que tanto la hoja como el marco se fabrican con el mismo perfil.

Se pueden emplear juntas de goma estándar debido a los perfiles especiales de los pivotantes.



Sganciamento dell'anta



Cerniere per bilico orizzontale



Cerniere per bilico verticale



Cerniere per bilico tondo

Bisagras

Las bisagras para pivotantes están disponibles en los colores F1 (plata) o F5 (marrón oscuro). La hoja

se puede soltar fácilmente girándola 180°, sin tener que desmontar la bisagra. Las bisagras están equipadas de

serie con un freno de hoja regulable.


Manilla estándar

Se pueden emplear las manillas estándar del programa MACO de manillas para ventana. La fijación de la hoja para entornarla no se realiza más mediante un perno sobre la manilla, sino con un cerradero especial.




Completamente cerradas


El mecanismo de cierre montado sobre la hoja permite el cierre completo de toda la ventana. Esta función de cierre total cumple también una función especial de prevención del desgaste de la ventana con el paso de los años.



Campo de aplicación:
Peso de la hoja: 200 / 300 kg
Ancho de renvalso de hoja:
700 - 3200 mm
Alto de renvalso de hoja:
800 - 2450 mm



Campo de aplicación:
Peso de la hoja: 200 kg
Ancho de renvalso de hoja:
640 - 1800 mm
Alto de renvalso de hoja:
1300 - 2350 mm



Campo de aplicación:
Peso de la hoja: 100 kg
Diámetro: 424 - 2016 mm

MACO HERRAJES S.A.

Contacto: **MAICO SRL**
ZONA ARTIGIANALE, 15
I-39015 S. LEONARDO (BZ)
TEL +39 0473 65 12 00
FAX +39 0473 65 13 00
info@maco-herrajes.es
www.maco-herrajes.es



**MAYER & CO
BESCHLÄGE GMBH**
maco@maco.at
AUSTRIA

MACO HERRAJES S.A.
info@maco-herrajes.es
ESPAÑA

**MACO-BESCHLÄGE
GESELLSCHAFT MBH**
d-maco@maco.de
ALEMANIA

MAICO SRL
info@maico.com
ITALIA

**MACO DOOR & WINDOW
HARDWARE LTD**
maco@macouk.net
INGALTEERRA

MACO-BESCHLÄGE B.V.
info@maco-nl.nl
PAISES BAJOS

**MACO HARDWARE
(TIANJIN) CO., LTD.**
j.zhang@maco.at
CHINA

MACO-POLSKA
maco@maco.at
POLONIA

LAS EMPRESAS DEL GRUPO MACO