

OCASIÓN



**TALADRO RADIAL FORADIA  
GK 50/1500**



## TALADRO RADIAL FORADIA GK 50/1500



### ■ CAPACIDADES:

Taladro en acero R 60: 50 mm

Taladro en fundición R 25 : 60 mm

Mandrinado en acero R 60: 90 mm

Mandrinado en fundición R 25: 100 mm

Roscado en acero R 60: 50 mm

Roscado en fundición R 25: 60 mm

Capacidad central de engrase: 2 litros

Peso aproximado 7500 Kg.

### ■ DIMENSIONES

Radio máximo: 1675 mm

Radio mínimo: 500 mm

Curso longitudinal cabezal: 350 mm

Brazo útil desde borde columna: 1500 mm

Alcance mínimo desde borde columna: 325 mm

Curso vertical brazo: 740 mm

Altura máxima máquina: 2760 mm

Distancia mínima husillo-base: 335

Altura de la máquina: 2520 mm

Distancia máxima husillo-base: 1300 mm





## TALADRO RADIAL FORADIA GK 50/1500



### ■ HUSILLO

Diámetro husillo-camisa: 60-80

Curso en profundidad: 225 mm

Cono Morse: 4

Presión máxima de taladrado: 1500 Kg.

Momento máximo de torsión: 14500 Kg/mm

### ■ VELOCIDADES

Valores mínimo y máximo: 35-1460 rpm

12 velocidades

### ■ AVANCES

Valores mínimo y máximo: 0,05-0,35

Avances: 6

### ■ POTENCIA

Motor del husillo: 3,5 cv.

Motor de elevación: 1,5 cv.

Motor circuito hidráulico: 0,5 cv.

Electro bomba de refrigeración: 0,12

### ■ BASE

Superficie útil (longitud x ancho): 1685 x 820 mm

Altura: 220 mm