

OCASIÓN



TORNO GURUTZPE SUPER BT
600-4000



TORNO GURUTZPE SUPER BT 600-4000



- Distancia entre puntos: 4500 mm
- Altura de puntos s/bancada: 600 mm
- Diámetro a torneear s/carro transversal: 845 mm
- Diámetro a torneear s/bancada: 1180 mm
- Diámetro a torneear s/escote: 1570 mm
- Diámetro máximo de plato: 1200 mm
- Eje principal : Orificio: 120 mm
- Cono del punto MORSE 6
- Velocidades: 36 de 2.8 hasta 400r.p.m





TORNO GURUTZPE SUPER BT 600-4000



■ Avances:

Longitudinales: 0.08 hasta 6 mm/r.

Transversales: 0.04 hasta 3 mm/r.

■ Motores:

Motor principal 50 Hp.

Motor grupo hidráulico 0.75 Hp.

Motor desplazamientos rápidos 15Hp.

Motor bomba refrigerante 0.25 Hp.

■ Pesos máximos de las piezas:

Entre puntos: 12000 Kg.

Con una luneta: 14000 Kg.

Con dos lunetas: 15000 Kg.

Al aire centro de gravedad a 250 mm:

3000 Kg.

■ Medidas y peso de la maquina:

Largo: 7400 mm.

Ancho: 2065 mm.

Alto: 1750 mm.

Peso: 15000 Kg.

