



Vestiaire « stratifié compact » avec sèche bottes intégré

High pressure laminate locker with integrated boot dryer

L'association du vestiaire « stratifié compact » et de la technologie HYGIfeet. Un mariage qui en fait un produit unique en son genre. La solution idéale pour les locaux collectifs, permettant d'allier sécurité, hygiène et esthétique



The association of the High pressure laminate locker and the HYGIfeet technology. A unique and ideal solution that combines safety, hygiene and aesthetic.



Structure

- Largeur unitaire : 300 ou 400 mm (avec cloison de séparation intérieure)
- Construction : stratifié compact EN 438 (HPL)
- Panneaux : épaisseur 10 mm
- Résistance aux chocs, aux rayures, à l'abrasion, à la vapeur (conforme à la norme EN 438)
- Antibactérien (traitement exclusif Sanitized®)
- Nettoyage à grande eau ou au canon à mousse
- Toit incliné
- Equipement : penderie avec tringle, étagère, serrure cadénassable et plaquette numéro
- 20 décors au choix
- Livrable en blocs de 3, 4 ou 5 vestiaires
- Module de séchage/désinfection/désodorisation de type HYGIfeet 100% inox (304 L) lavable à grande eau ou au canon à mousse. Pieds inox réglables. Capacité de 3 à 16 paires de bottes. Simple ou double face.

Séchage/désinfection/désodorisation

- Système de ventilation couplé à une résistance chauffante
- Désinfection et désodorisation par lampe germicide avec formation d'ozone (sans adjonction de produits chimiques)
- Programmation des cycles par prise programmable ou timer intégré au tableau électrique
- Durée du cycle séchage/désinfection/désodorisation : 1 h 30
- Testé et approuvé par un laboratoire d'analyses vétérinaires

Options :

- Les vestiaires en stratifié compact sont également livrables en version toute hauteur de 1800/1960 mm sur pieds inox réglables
- Cloison de séparation coulissante (version 300 mm)
- Patère latérale en acier laqué



Framework

- Unit width : 300 or 400 mm (with dividing wall)
- Construction : High pressure laminate (HPL) EN 438
- Panels : width of 10 mm
- Impact, scratch, impact and abrasion resistance (comply with the EN 438 norm)
- Antibacterial (Sanitized® exclusive treatment)
- Water or foam cannon washable
- Sloping roof
- Equipement : clothes rack, shelf, locking with padlock and identification tag
- Choice of 20 decors
- Available in blocks of 3, 4 or 5 lockers
- 100% stainless steel (304 L) HYGIfeet type
- Drying/disinfection/deodorization module. Water or foam cannon washable. Stainless steel adjustable feet. Capacity from 3 to 16 pairs of shoes. Single or double sided.

Drying/disinfection/deodorization

- Cooling system coupled with a heating element
- Disinfection and deodorization by germicidal lamp with ozone production (no chemical products addition)
- Cycle programming by programmable plug or an integrated timer in the general electric panel
- Drying/disinfection/deodorization cycle time : 1 h 30
- Tested and approved by a Veterinary Analysis Laboratory

Options :

- The high pressure laminate lockers are also available in full height of 1800/1960 mm with stainless steel adjustable feet.
- Sliding dividing wall (300 mm version)
- Lateral hook in lacquered steel

Vestiaires Lockers	Référence Article	L x H x P (mm) W x H x D (mm)				
	VST3300	906 x 500 x 1400/1550				
	VST4300	1204 x 500 x 1400/1550				
	VST5300	1502 x 500 x 1400/1550				
	VST3400	1240 x 500 x 1400/1550				
	VST4400	1650 x 500 x 1400/1550				
Sèche bottes Boot dryer	Configuration Layout	Nombre de paires Number of pairs	Alimentation électrique Voltage	Puissance absorbée Power consumption		
	Simple face/Single side	300 mm	1 x 230V -16 A - 50 Hz	550 W		
	Double face/Double side					
	Simple face/Single side	400 mm				
	Double face/Double side					