



Sistema de evacuación de aguas adequa

Elegir bien para vivir mejor



En **adequa** llevamos más de 100 años liderando la gestión sostenible del agua. Somos la empresa del Grupo Uralita que ofrece soluciones adecuadas para la canalización y el aprovechamiento a lo largo de todo el Ciclo del Agua.

Sabemos que las instalaciones de tuberías para evacuación de agua en los edificios requieren un uso continuo y una larga vida de utilización. Cuando funcionan bien no somos conscientes de su importancia; sin embargo, un funcionamiento deficiente afecta negativamente al confort, seguridad y habitabilidad de las edificaciones y en definitiva a nuestra calidad de vida.

Por ello, nuestros niveles de exigencia son superiores a cualquier estándar del mercado y hemos sido el primer fabricante en introducir en España sistemas de evacuación con protección al fuego.



Nuestros esfuerzos están orientados a mejorar la calidad de vida.

100 años liderando la gestión **sostenible** del agua

todas las **soluciones posibles** en obra

Sistemas

El sistema de evacuación de aguas **adequa** ofrece todos los elementos y accesorios necesarios para desarrollar cualquier proyecto que se pueda plantear en un edificio.

- Tubería lisa de PVC coextrusionado, desde 32 mm hasta 315 mm, con junta pegada.
- Piezas y accesorios de PVC inyectado, desde 32 mm hasta 315 mm, con unión mediante junta pegada o junta elástica.

El sistema de evacuación de aguas **adequa** se complementa con el manguito cortafuegos, la gama de abrazaderas y las válvulas de aireación para la ventilación de los sistemas.



Aplicaciones en obra

- Evacuación de aguas residuales de uso doméstico, a baja y alta temperatura.
- Canalizaciones de ventilación asociadas a las anteriores.
- Canalización de agua pluviales en el interior de la estructura del edificio.

El sistema de evacuación de aguas **adequa** está fabricado en PVC con aditivos que mejoran su reacción al fuego, con lo que consigue la clasificación máxima de las tuberías plásticas aplicadas a edificación:

- No inflamable (no produce llama).
- Tasa mínima de producción de humos.
- No produce gotas / partículas en llama que puedan propagar el fuego.

El manguito cortafuegos, en caso de incendio, se dilata sellando el hueco de la tubería. Con ello se evita el paso del humo y el fuego entre compartimentos, impidiendo de hecho la expansión del incendio a través de los conductos de evacuación y ventilación.



protección frente al fuego



seguridad y confianza

Normativa y certificación

- Tubería lisa de PVC certificada según norma **UNE EN 1453**.
- Accesorios de PVC certificados según norma **UNE EN 1329**.
- Tuberías y accesorios certificados en reacción al fuego con Euroclase “**B-s I, d0**”, según norma **UNE EN 13501-1**.



Certificado AENOR de producto nº 001 / 005328: Tubos de Poli (Cloruro de Vinilo) no plastificado, de pared estructurada para la evacuación de aguas pluviales y residuales del interior de edificios a alta y baja temperatura, conforme a la **norma UNE-EN 1453-1: 2000**.



Certificado AENOR de producto nº 001 / 004493: Accesorios inyectados de PVC no plastificado utilizados para evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios, conforme a la **norma UNE-EN 1329-1: 1999**.



Certificado AENOR nº 001 / 005330: Reacción al fuego para tubos de PVC de pared estructurada no plastificado para la evacuación de aguas pluviales y residuales. **Euroclase B-s I, d0 conforme a la norma UNE-EN 13501-1: 2007**.



Certificado AENOR nº 001 / 004674: Reacción al fuego para accesorios de PVC no plastificado para la evacuación de aguas pluviales y residuales. **Euroclase B-s I, d0 conforme a la norma UNE-EN 13501-1: 2007**.

CTE

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

ADAPTACIÓN TOTAL AL CTE



Vinyl Foundation



NOVEDADES



CODO REGISTRABLE 45° DN 110



CONEXIÓN DE BAJANTE
A COLECTOR DN 110



TAPONES TRIPLES CON
DOS TOMAS CIEGAS
DN 110-40-40-40 Y
DN 110-50-40-40



MANGUITO DE DILATACIÓN
REGISTRABLE DN 110

- Instalaciones fiables y seguras
- Sistema completo
- Facilidad de instalación
- Adaptación total a CTE
- Material PVC reciclable



RECICLABLE



ADAPTACIÓN
TOTAL AL CTE

adequa

EVACUACION - AENOR



001/000601 - PVC



UNE EN 13501 - UNE EN 1453 - B - 110X3,2 11 07 1 04 18:50 L-11



8 431223 072766

Código de barras incorporado en todos los tubos de 32 mm hasta 110 mm.

Consultar para el resto de diámetros, piezas y accesorios.

expertos en caminos del agua

Conseguimos que el agua recorra tu hogar por caminos silenciosos y seguros. Elegir bien para vivir mejor


adequa
uralita



Tel. 902 190 000
Fax 902 003 715
adequa.edificacion@uralita.com
www.adequa-tuberias.com