

ACCUPOCKET 150/400 TIG

/ Soldadura TIG portátil



/ Además de la soldadura por electrodo portátil, ahora también es posible la soldadura TIG portátil con AccuPocket 150/400 TIG.

Una batería totalmente cargada es suficiente para un funcionamiento continuo durante 17 minutos a plena potencia (150 A). El dispositivo puede estar funcionando otra vez a plena capacidad después de una carga rápida de 30 minutos. La tecnología AccuBoost asegura tener siempre al alcance de la mano la potencia necesaria para conseguir unas propiedades de ignición y soldadura perfectas.

Con el diseño más resistente y un peso de tan solo 10,9 kg, AccuPocket es el compañero perfecto en cualquier lugar de trabajo.

Gracias a que con AccuPocket no se necesitan cables de red, puede utilizarse en ambientes eléctricamente peligrosos, como los que encontramos en la soldadura de calderas.



NUEVAS CARACTERÍSTICAS TIG:

MODO PULSADO

/ Menor aportación de calor en la soldadura TIG, mejor capacidad de absorción de gaps y excelente apariencia del cordón de soldadura.

TAC

/ Punteo rápido y fácil por arco pulsado.

CONMUTACION 2 TIEMPOS/4 TIEMPOS

/ El usuario puede elegir entre el modo de 2 tiempos y el de 4 tiempos.

TIG COMFORT STOP

/ Un movimiento definido de la antorcha reduce automáticamente la corriente de soldadura. Esto previene interrupciones del arco al final de la soldadura.

FUNCIÓN UP/DOWN EN ANTORCHAS DE SOLDADURA

/ Los parámetros se pueden configurar fácilmente desde la antorcha.

ELECTROVÁLVULA DE GAS INTEGRADA

/ El gas se suministra a través de la electroválvula de gas integrada.

BATERÍA DE ALTA POTENCIA

/ Una carga de batería permite realizar cordones de soldadura muy largos.

LONGITUD DE CORDONES DE SOLDADURA A MEDIA POTENCIA:


315 CM



Material: CrNi
Espesor de material: 2 mm
I: 82 A
Gas: Argón

LONGITUD DE CORDONES DE SOLDADURA A MÁXIMA POTENCIA:

130 CM



Material: CrNi
Espesor de material: 6 mm
I: 150 A
Gas: Argón

DATOS TÉCNICOS

Tensión nominal de batería	52,8 V	
Corriente de carga normal	10 A	
Corriente de carga rápida	18 A	
Capacidad de la batería	396 Wh	
Tipo de batería	Ion-Litio	
Rango de corriente de soldadura	Electrodo DC	10 - 140 A
	TIG DC	3 - 150 A
Corriente de soldadura en modo híbrido (soldadura por electrodo)		
40°C	18% DC	140 A
40°C	25% DC	100 A
40°C	100% DC	40 A
Corriente de soldadura en modo híbrido (soldadura TIG)		
40°C	25% DC	150 A
40°C	50% DC	100 A
40°C	100% DC	65 A
Tensión en vacío	90 V	
Tensión en circuito abierto reducido	15 V	
Tipo de protección	IP 23	
Tipo de refrigeración	AF	
Certificado de conformidad	CE, S	
Dimensiones (l x a x alt.)	435 x 160 x 310 mm	
Peso	10.9 kg	

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

SOMOS TRES DIVISIONES CON UNA MISMA PASIÓN: SUPERAR LÍMITES.

/ No importa si se trata de tecnología de soldadura, energía fotovoltaica o tecnología de carga de baterías, nuestra exigencia está claramente definida: ser líder en innovación. Con nuestros más de 3.000 empleados en todo el mundo superamos los límites y nuestras más de 1.000 patentes concedidas son la mejor prueba. Otros se desarrollan paso a paso. Nosotros siempre damos saltos de gigante. Siempre ha sido así. El uso responsable de nuestros recursos constituye la base de nuestra actitud empresarial.

Para obtener información más detallada sobre todos los productos de Fronius y nuestros distribuidores y representantes en todo el mundo visite www.fronius.com

v04 Nov 2014 ES

Fronius España S.L.U.
Parque Industrial La Laguna
Calle Arroyo del Soto 17
28914 Leganés (Madrid)
España
Teléfono +34 91 649 60 40
Fax +34 91 649 60 44
sales.spain@fronius.com
www.fronius.es

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Teléfono +43 7242 241-0
Fax +43 7242 241-953940
sales@fronius.com
www.fronius.com