

# **ORBAFOAM**<sup>®</sup>

### LOS LÍDERES EN ESPUMA DE POLIURETANO







#### **NO EMITE VAPORES MDI**







#### **NUEVA VÁLVULA**





#### CALIDAD CERTIFICADA





#### **ORBAFOAM® XTREME**

#### ESPUMA PU REUTILIZABLE Y MULTIPOSICIÓN



#### **VENTAJAS**

- Válvula y cánula reutilizable hasta 9 meses después de su primer uso.
- 100% multiposición para facilitar su aplicación en lugares de difícil acceso.
- Clasificación Fire Stop B2: Auto-extinguible, no propaga el fuego (DIN4102).
- Su válvula anti-block facilita el almacenamiento y transporte al permitir colocarla tumbada.

#### **APLICACIONES**

- MULTIPOSICIÓN: permite aplicarla en rincones de difícil acceso de una forma cómoda y sencilla.
- Al ser reutilizable, puede usarse en trabajos esporádicos donde se requiera menor cantidad de producto.











40L









CÁNULA T005223

**LOTE VENTA** 12

EAN 13 8411729052232

DUN 14 18411729052239



#### **ORBAFOAM® FIRE STOP**

**ESPUMA** PU B1 RESISTENTE AL FUEGO

#### **VENTAJAS**

- Espuma B1 para protección pasiva contra el fuego.
- Aporta una estabilidad y aislamiento al fuego hasta 4h según UNE EN 1366-4/ 13501-2.

#### **APLICACIONES**

 Para sellado, aislamiento y relleno de juntas, grietas y huecos donde se requiera compartimentación al fuego.







RESISTENCIA AL FUEGO RF/EI 240







CÁNULA T040816 PISTOLA T038406

LOTE VENTA

12

EAN 13

8411729408169 8411729384067

DUN 14

18411729408166 18411729384064



# ORBAFOAM® PRO 45

ESPUMA PU MULTIUSOS CALIDAD SUPERIOR

NO TO THE CONTROL OF THE CONTROL

#### **VENTAJAS**

- Espuma de poliuretano de calidad superior.
- Alto rendimiento.
- Certificado aislamiento acústico hasta 62dB.
- Excelentes propiedades de adhesión, sellado y relleno.
- Celdas más compactas y uniformes.

#### **APLICACIONES**

 Ideal para trabajos de relleno de huecos, grietas y pasantes en construcción así como el aislamiento, sellado y montaje de todo tipo de soportes, paredes, puertas, ventanas, cajas de persianas,...















CÁNULA T011122 PISTOLA T011403

LOTE VENTA

A 12

EAN 13 8411729111229 8411729114039 **DUN 14** 

18411729111226 18411729114036



#### ORBAFOAM® LIMPIADOR ESPUMA

LIMPIADOR DE ESPUMA FRESCA



CONSERVACIÓN

DURANTE







#### **APLICACIONES**

- Limpiador de espuma de poliuretano recién aplicada.
- Elimina la espuma fresca sin dejar residuos.
- Ideal para la limpieza y conservación de las pistola aplicadora.

CÓDIGO T041491

LOTE VENTA 12

EAN 13 8411729736507

**DUN 14** 18411729736504





### ORBAFOAM® TEJAS

#### **ESPUMA PU ADHESIVA**

#### **VENTAJAS**

- Adherencia fuerte y duradera.
- Expansión controlada.
- Producto resistente a los ciclos de temperatura sin envejecer.
- Resiste corrientes y turbulencias.
- No existe pérdida de adherencia por envejecimiento.

#### APLICACIONES

- Para la fijación de todo tipo de tejas (plana, mixta, árabe) sustituyendo a los morteros.
- Reduce los tiempos y costes de trabajo.

45L



CERTIFICADO

CIDEMCO









ROJO CÁNULA T040410 LOTE VENTA 12 EAN 13 8411729404109 DUN 14 18411729404106

GRIS CÁNULA T041566 LOTE VENTA 12 EAN 13 8411729327897 DUN 14 18411729327894 12 12 EAN 13 8411729251222

CALIBER 30
PRIVAL BERNARAL

STATE AND STATE AN

#### **CALIBER 30**

#### PISTOLA ESPUMA PU

#### **APLICACIONES**

- Pistola para la aplicación de espuma de poliuretano aumentando el rendimiento hasta en un 30%.
- Mantiene el grosor de la espuma estable durante el proceso de aplicación.
- Mayor comodidad de uso y más fácil de limpiar.

CÓDIGO T004143 LOTE VENTA 1 EAN 13 8411729041434 DUN 14 18411729041431



#### **ESPUMA PU AISLAMIENTO**

#### **VENTAJAS**

- Máxima eficiencia energética en la instalación.
- Excelente adhesión (+ 300% en PVC).
- Máximo aislamiento térmico y acústico (64dB).
- Bajas temperaturas de aplicación: -10°C a 30°C.
- Baja expansión.

#### **APLICACIONES**


- Espuma de aislamiento de última generación para la instalación profesional de todo tipo de cerramientos.
- Consigue los máximos valores de aislamiento térmico (hasta un 60% de ahorro energético) y acústico de una forma duradera en el tiempo\*.

\* Valor basado en cálculos de la eficiencia energética del aislamiento entre el marco de la ventana y la pared utilizando ORBAFOAM® PRO-ENERGY y otras espumas estándar: Número de trabajo 02207/13/Z00NF. Más información disponible en la documentación técnica.









HASTA
60%
AHORRO ENERGÉTICO

ON TE

la de energía. Valor acreditado por los siguientes valores:

a < 0.1,class 4

E 1800

Permeabilidad del aire

U ≤ 0,5 w/m· ki

Aislamiento térmico

Permeahilidad del agus

µ≥16



Quilosa

**ENERGY** 

PISTOLA







AZUL PISTOLA T002261

**LOTE VENTA** 12

EAN 13 8411729022617

DUN 14 18411729022614



# ORBAFOAM® EXPANSIÓN CONTROLADA ESPUMA PU AISLAMIENTO

#### **VENTAJAS**

- Baja expansión: elimina la flexión y deformación en la instalación de los marcos de ventanas y puertas.
- Extraordinario rendimiento 55L.
- Certificado aislamiento acústico.
- Curado rápido.

#### **APLICACIONES**

 Especialmente desarrollada para la instalación profesional de todo tipo de cerramientos, como ventanas y puertas, proporcionando el doble rendimiento que una espuma estándar.

### RENDIMIENTO 55L









#### TABLA COMPARATIVA



PISTOLA T004267

**LOTE VENTA** 12

EAN 13 8411729042677

DUN 14 18411729042674



## **ORBAFOAM**®

### LOS LÍDERES EN ESPUMA DE POLIURETANO





Quilosa-Selena Iberia S.L.U. - C/Marie Curie 19, Of. 6.1 28521 Rivas - Madrid - Spain - Tel:+34 902 02 18 02 - 91 627 84 00 info@quilosa.es - www.quilosa.com

