

MÁQUINA ASPIRADORA Y DESBARBADORA CLEANER



- Anchuras de trabajo disponibles: 120-130-140-150-160-170-180 cm.;
- Potencia mínima requerida del tractor: 60HP;
- Máquina llevada al tercer punto por el tractor, grupo 2;
- (A) Equipo hidráulico independiente con enganche bombas a la PTO 540 del tractor;
- (B) Alimentación eléctrica 12voltios desde el tractor;
- (C) Distancia entre ruedas regulable;
- Ruedas 7.00/12 - altura 65 cm. - anchura 19 cm.
- (D) Sistema de corte con hoja-cinta con movimiento hidráulico;
- (E) Regulación de la altura de la hoja de corte desde el terreno mediante rodillo;
- Sistema de descarga peso sobre los muelles para aligerar el peso en el suelo del grupo corte;
- (F) Sistema aspirante de aire con turbina;
- Aceite de la instalación hidráulica tipo H46
- (G) Comandos con pulsadores eléctricos sobre única caja posicionable sobre el tractor;
- Contenedor residuos de corte, auto-descargador para vuelco, hidráulico, capacidad 0,5 m³;
- (H) Caja porta hojas de corte de repuesto;
- Bastidor máquina barnizado;
- Partes de acero inox:
 - ✓ Arco de corte
 - ✓ Dispositivo aspiración aire;
 - ✓ Caja porta turbina
 - ✓ Contenedor residuos
 - ✓ Depósito aceite hidráulico.
- Velocidad de trabajo de 1 a 4 km/h;
- Peso Kg 600 aproximadamente.



