


- DI SERIE: NUOVO SISTEMA DI TAGLIO ELICOIDALE
- STANDARD: NEW CUTTING SYSTEM
- STANDARDZUBEHÖR: NEUE SCHNEIDANLAGE
- DE SERIE NUEVO SISTEMA DE CORTE
- EN SÉRIE: NOUVEAU SYSTÈME DE COUPE



Ø 405 mm



Type M40

MOD.



	code	cm.	cm.	hp	Kg.
TCK 1000	1002538	100	5/6	60 - 100	450
TCK 1300	1002539	130	5/6	70 - 120	650
TCK 1500	1002540	150	5/6	80 - 120	750
TCK 1800	1002541	180	5/6	90 - 120	850
TCK 2100	1002542	210	5/6	90 - 120	950

Il nuovo TCK è un trincia sarmen-
ti adatto alla trinciatura di rima-
sugli legnosi di potatura e puli-
zia aventi diametro massimo di
8cm. E' composto da un rullo "Pi-
ck-up" anteriore per il convogliamen-
to del materiale in cassa di
macinazione e da un rotore trinci-
ante per lo sminuzzamento
dello stesso. Lo scarico del mate-
riale tritato avviene tramite
una griglia a fori calibrati che
garantiscono una uniforme tritu-
razione. Il trinciasarmen-
ti TCK può lavorare su qualsiasi tipo di
terreno coltivati e non, disconnes-
si e sassosi.

Di serie: rullo, Pick-up idraulico,
trasmissione idraulica pick-up con
regolazione velocità e valvola di max
pressione, griglia di scarico a fori ca-
librati, slitte, contracassa interna.

A richiesta: cardano, denti di
raccolta, ruote sterzanti, supporti
denti di raccolta.

The new TCK is a flail mower
used for shredding wooden
waste from pruning and clean-
ing, with a maximum diame-
ter of 8 cm. It comprises a front
"Pick-up" roller used to convey
the material to the grinding en-
closure and a shredder rotor.
The shredded material is then
offloaded via a screen with cali-
brated holes to guarantee uni-
form shredding. The TCK flail
mower can work on any type of
terrain, farmed or other,
uneven or rocky.

Supplied as standard: Pick-up
loading speed control, flails oil
bath transmission with free
wheel, safety guards to CE stan-
dards, chain tensioner, belt ten-
sioner, wheels, double housing.

Supplied on request: cardan
shaft, collection spikes, support
collection spikes.

Der neue TCK ist ein Mulcher, der zur Zer-
kleinerung von holzigen Abfällen mit
einem Durchmesser von max. 8 cm nach
Beschneide- und Reinigungsarbeiten ge-
eignet ist. Er besteht aus einer vorderen
„Pick-up“-Rolle zur Förderung des Mate-
rials in einen Zerkleinerungskasten und
aus einem schneidenden Rotor zur Zer-
kleinerung des Materials. Die Ausgabe des
zerkleinerten Materials erfolgt durch ein
Gitter mit gleichen Öffnungen, die eine
gleichmäßige Zerkleinerung garantieren.
Der Mulcher TCK kann auf jeder ange-
bauten oder nicht angebauten Bodenart,
die auch unregelmäßig oder steinig sind,
angewendet werden.

Serienmäßig: Einstellung Ladege-
schwindigkeit, Schlägel, Ölbadantrieb
mit freiem Rad, Unfallschutzvor-
richtungen nach CE-Norm, Ketten-
spannung, Riemen- und Räder,
Doppelgehäuse.

Auf Wunsch: Kardangeln, Sam-
melspitzen

Picadora modelo TCK con pick up de carga.
Adecuada para picar sarmientos de vna, resto de
poda de árboles (frutales, cítricos, olivos, paltos,
etc.) de hasta 8cm. (dependiendo el tipo de
madera), en cualquier tipo de terreno, debido a
que el pick up carga el material a la cámara y lo
pica dentro. Estructura robusta construida en acero.
Rotor balanceado electrónicamente, montado
sobre rodamientos auto centrados protegidos
perfectamente. Martillos montados en filas de 8,
tornillo de 14mm. de diámetro con traba de tornillo.
Pick up construido en tubo de acero y acero de alta
resistencia, accionados hidráulicamente mediante
motor de 300cc y cadena. Transmisión del rotor central
mediante correas mandadas por un grupo de
engranajes cónicos con rueda libre en baño de aceite.

Accesorios de serie: Grilla cribadora,
puerta aperturable para inspección, regulación de la
velocidad de carga de los pick ups, tres rompedores
reforzados, válvula regulación de presión de trabajo,
sistema de tensión de cadenas y de correas estándar,
protección según normas CE, protector frontal dobles.

Opcionales: Transmisión cardanica para
acoplarla a la TDF del tractor, kit de ruedas tras-
eras pivotantes, aletas laterales, púas de recogida.

Le nouveau TCK est un hache-sar-
ments apte à la trituration de déchets
ligneux de taille et de nettoyage dont
le diamètre maximum est de 8 cm. Il
se compose d'un rouleau "Pick-up" à
l'avant pour le convoyage du ma-
tériel dans la caisse de broyage et
d'un rotor tranchant pour le broyage.
Le déchargement du matériel broyé
se fait par le biais d'une grille à
trous calibrés qui garantit un broya-
ge uniforme. Le hache-sarmen-
ti TCK peut travailler sur n'importe quel
type de terrains cultivés et non cul-
tivés, accidentés et caillouteux.

En série : réglage de vitesse de
charge, maillets, transmission à bain
d'huile avec roue libre, protections
contre les accidents du travail confor-
mes aux normes CE, tendeur de
chaînes, tendeur de courroies, roues,
boîtier à deux.

Sur demande : cardan, dents de
ramassage, support dents de ra-
massage.

TCK SCHREDDER: FOR VINEYARD AND ORCHARD
TCK SCHREDDER FÜR WEINBERG UND OBSTGARTEN
TCK TRITURADORA PARA VIÑEDO Y HUERTO
TCK HACHE-HERBE POUR VIGNOBLE ET VERGER



MOD.



	n.	n.	n.	n.	n.	n. (type)	type
TCK 1000	540/1000	-	12	4	-	3 (SPB 1280)	50
TCK 1300	540/1000	-	16	6	-	3 (SPB 1280)	50
TCK 1500	540/1000	-	18	8	-	4 (SPB 1280)	50
TCK 1800	540/1000	-	22	10	-	5 (SPB 1280)	50
TCK 2100	540/1000	-	26	12	-	5 (SPB 1280)	50

- SPOSTAMENTO MACCHINA
- MOVEMENT MACHINE
- BEWEGUNGSMASCHINE
- DESPLAZAMIENTO MÁQUINA
- DEPLACEMENT MACHINE



mod.	cm.	cm.
TCK 1000	62 62	124x135x105
TCK 1300	77 77	154x135x105
TCK 1500	85 85	170x135x105
TCK 1800	100 100	200x135x105
TCK 2100	115 115	230x135x105



- ATTACCO A TRE PUNTI UNIVERSALE
- THREE POINT ATTACHMENT
- 3-PUNKTE-ANSCHLUSS
- ENGANCHE DE TRES PUNTOS
- ATTELAGE À TROIS POINTS



- SCATOLA INGRANAGGI A BAGNO D'OLIO CON RUOTA LIBERA
- GEAR BOX WITH FREE-WHEEL CLUTCH
- GETRIEBEGEHÄUSE MIT FREILAUF
- GRUPO DE TRANSMISIÓN CON RUEDA LIBRE
- BOÎTIER DE TRANSMISSION AVEC ROUE LIBRE

- SLITTE D'APPOGGIO REGOLABILI IN ALTEZZA
- SUPPORT SLIDES ADJUSTABLE IN HEIGHT
- HÖHENVERSTELLBARE STÜTZKUFEN
- PATINES REGULABLES EN ALTURA
- COLLISSEUX D'APPUI RÉGLABLES EN HAUTEUR

- RUOTE PIROETTANTI
- CASTOR WHEELS
- DREHRADER
- RUEDAS GIRATORIAS
- ROUES PIVOTANTES

