








NEW

2 0 1 4



- DI SERIE: NUOVO SISTEMA DI TAGLIO ELICOIDALE
- STANDARD: NEW CUTTING SYSTEM
- STANDARDZUBEHÖR: NEUE SCHNEIDANLAGE
- DE SERIE: NUEVO SISTEMA DE CORTE
- EN SÉRIE: NOUVEAU SYSTÈME DE COUPE



Ø 565 mm



MARTELLI TMK

MOD.



	code	cm.	cm.	hp	Kg.
TMK 1550	1.002.687	155	8	90-140	1250
TMK 1800	1.002.654	180	8	90-140	1450
TMK 2100	1.002.655	210	8	100-140	1600

Trinciatrice applicabile sia posteriormente sia anteriormente dotata di pick-up per il carico del materiale. Adatta per la frantumazione di residui di potatura con diametro fino a 8 cm può essere impiegata su qualsiasi tipo di terreno anche sassoso. Struttura particolarmente robusta in acciaio, rotore di notevole diametro e spessore bilanciato elettronicamente e montato su cuscinetti autocentranti, martelli disposti su 6 file auto coprenti, rulli pick-up in acciaio ad alta resistenza comandati idraulicamente da un motore di grossa cilindrata, scatola trasmissione a bagno d'olio con doppia ruota libera.

Di serie: Regolazione velocità di caricamento, martelli, trasmissione a bagno d'olio con doppia ruota libera, cofano d'ispezione, due file rompitori, protezione antinfortunistica a norma CE, tendicatena e tendicinghia, slitte, contracassa interna.

A richiesta: Cardano, Kit ruote.

Shredder for front or rear application fitted with material pick-up device. Suitable to shred pruning waste of a diameter up to 8 cm; suitable for all terrains including rocky terrain. Particularly strong steel structure, electronically balanced rotor of a good diameter and thickness mounted on self-centering bearings, six rows of self covering beaters, high resistance steel pick-up rollers hydraulically powered by a powerful motor, oil bath gear box with double free wheel clutch.

Standard: Loading speed adjustment, hammers, oil bath gear box with double free wheel clutch, grinding hammer, hammer inspection hood, hood control winch, accident prevention protection in compliance with EC standards, chain tightener and belt tightener, double housing.

On request: cardan, wheel kit.

Vorn und hinten anbaubarer Schlegelmulcher, ausgerüstet mit einem Greifer für die Zuführung des Materials. Er eignet sich für das Zerkleinern von Schnittgut mit bis zu 8 cm Durchmesser und kann auf allen, auch felsigen Böden eingesetzt werden. Besonders robuster Stahlrahmen, elektronisch ausgewuchteter, auf selbststellenden Kugellagern montierter Schnittror mit großem Durchmesser und beachtlicher Dicke, in 6 Reihen angeordnete selbstabdeckende Schlegel, Greiferrollen aus hochfestem Stahl, die von einem großen Motor hydraulisch gesteuert werden, Ölbad-Antriebsgehäuse mit doppeltem Freilauf.

Serienmäßig: Einstellung der Zuführungsgeschwindigkeit, Schlegel, Ölbad-Getriebe mit freiem Doppelzahnrad, Zerkleinerungshammer, Hammerprüfhaube, Haubensteuerwinde, Unfallschutz nach EU-Norm, Ketten- und Riemenspanner, Doppelgehäuse.

Auf Anfrage: Kardangelen, Räderanbausatz.

Picadora reversible modelo TMK con doble pick up de carga. Adecuada para picar resto de poda de arboles (frutales, cítricos, olivos, almendros, paltos, etc), en cualquier tipo de terreno, debido a que el pick up carga el material a la cámara y lo pica dentro. Estructura robusta construida en acero. Rotor de gran diámetro y espesor balanceado electrónicamente, montado sobre rodamientos auto centrados protegidos perfectamente. Martillos montados en filas de 6, tornillo de 20mm. de diámetro con traba de tornillo. Pick ups contruidos en tubo de acero y acero de alta resistencia accionados hidráulicamente mediante motor de 400cc y cadena triple. Transmisión del rotor central mediante correas mandadas por un grupo de engranajes cónicos con doble rueda libre en baño de aceite que funciona con TDF de 1000 RPM.

Accesorios de serie: Grilla cribadora construida en acero especial anti desgaste reforzada, puerta aperturable para inspección de la grilla, malacate para poder bajar y alzar la grilla, regulación de la velocidad de carga de los pick ups, válvula regulación de presión de trabajo, sistema de tensión de cadenas y de correas estándar, protección según normas CE, protector frontal dobles.

Opcionales: Transmisión cardanica para acoplarla a la TDF del tractor, kit de ruedas.

Hacheuse applicable aussi bien à l'arrière qu'à l'avant dotée de pick-up pour le chargement du matériel. Elle convient au broyage de résidus d'égavage avec diamètre allant jusqu'à 8 cm. La hacheuse peut être employée sur n'importe quel type de terrain, même rocheux. Structure particulièrement robuste en acier, rotor de grand diamètre et épaisseur équilibré électroniquement et monté sur roulements autocentreurs, fouets disposés sur 6 rangées auto-couvrants, rouleaux pick-up en acier à haute résistance commandés hydrauliquement par un moteur de grosse cylindrée, boîte de transmission à bain d'huile avec double roue libre.


En série : réglage de la vitesse de chargement, maillets, transmission à bain d'huile avec double roue libre, marteau-pilon de broyage, capot d'inspection du marteau-pilon, treuil de commande du capot, protection contre les accidents à norme CE, tendeur de chaîne et tendeur de courroie, boîtier à deux.

Sur demande : cardan, kit roues.

TMK SCHREDDER: REVERSIBLE HEAVY VERSION
TMK MULCHGERÄTE FÜR HECK-UND FRANTANBAU: SUPERSCHWERE AUSFÜHRUNG
TMK TRITURADORA REVERIBLE PESADA
TMK HACHE-HERBE RÉVERSIBLE LOURD



MOD.




	n.	n.	n.	n.	n.	n. (type)	type
TMK 1550	1000	-	70	-	-	6 (XPB 1700)	80
TMK 1800	1000	-	82	-	-	6 (XPB 1700)	80
TMK 2100	1000	-	96	-	-	6 (XPB 1700)	90

■ SPOSTAMENTO MACCHINA
 ■ MOVEMENT MACHINE
 ■ BEWEGUNGSMASCHINE
 ■ DESPLAZAMIENTO MÁQUINA
 ■ DEPLACEMENT MACHINE



mod.	cm.	cm.
TMK 1550	98 94	205x143x137
TMK 1800	113 105	230x143x137
TMK 2100	125 122	258x143x137

SISTEMA DI TAGLIO CON INCROCIO COLTELLO E CONTROCOLTELLO
 CUTTING SYSTEM BLADE IN BETWEEN COUNTER-BLADE



- SCATOLA INGRANAGGI A BAGNO D'OLIO CON DOPPIA RUOTA LIBERA
- GEAR BOX WITH DOUBLE FREE-WHEEL CLUTCH
- GETRIEBEGEHÄUSE MIT DOPPELTEM FREILAUFRAUD
- GRUPO DE TRANSMISIÓN CON DOBLE RUEDA LIBRE
- BOÎTIER DE TRANSMISSION AVEC DOUBLE ROUE LIBRE

- SLITTE DI APPOGGIO REGOLABILI IN ALTEZZA A RICHIESTA
- SUPPORT SLIDES ADJUSTABLE IN HEIGHT ON REQUEST
- AUF ANFRAGE HÖHENVERSTELLBARE STÜTZ-ZUFEN
- BAJO PEDIDO PATINES REGULABLES EN ALTURA
- SUR DEMANDE COULISSEUX D'APPUI RÉGLABLES EN HAUTEUR

- RULLI A CARICAMENTO A COMANDO IDRAULICO
- LOADING ROLLS TO HYDRAULIC COMMAND
- LADEN VON SCHRIFTRÖLLEN(LISTEN) ZU HYDRAULISCHEM BEFEHL
- CARGA DE ROLLOS A MANDO HIDRÁULICO
- CHARGEANT ROULEAUX À COMMANDE HYDRAULIQUE

- TRASMISSIONE SECONDARIA SOVRADIMENSIONAMENTO A CINGHIE
- GEAR BOX SECONDARY TRANSMISSION CUG-BELT
- SEKUNDÄRER RIEMENANTRIEB
- TRANSMISSION SECUNDAIRE DE CORREAS DENTADAS
- TRANSMISSION SECONDAIRE À COURROIES DENTÉES

