

Filtro Jeringa NY-T



Filtros Jeringa Nylon Serie T

Los filtros jeringa Dorsan® ofrecen una aplicación universal en procesos analíticos. El Nylon hidrofílico es el material idóneo para soluciones acuosas (no ácidas) o preparación de muestras orgánicas en aplicaciones de HPLC. Excelentes características de flujo, muy bajos niveles de extractables y gran estabilidad mecánica.

Nuestra calidad presenta la mejor combinación de parámetros físicos para conseguir las más exigentes necesidades analíticas.

Se ofrece en diámetros de 4 mm, 13 mm, 25 mm y 30 mm. Nuestro medio filtrante de Nylon ofrece las naturales características hidrofílicas, alta retención de proteínas y gran capacidad de retención de partículas.

Diseñadas con conexiones FLL/MLS es uno de los tipos de filtros jeringa más universalmente utilizados.

Características

- Naturaleza Hidrofílica
- No precisan pre humectación antes de uso
- Inlet FLL, Outlet MLS
- Preparación muestras HPLC
- Alta capacidad de retención
- Gran compatibilidad química

DORSAN®
LIVING FILTRATION

Filtro Jeringa NY-T

Características Técnicas del filtro jeringa Nylon, Serie T

	13 mm	25 mm
Material Membrana / Material Cápsula	NY/PP	NY/PP
Diámetro Filtro (mm)	13	25
Area de Filtración (cm²)	1,09	4,08
Diámetro de poro (µm)	0,22/0,45	0,22/0,45
Volumen Muestra (ml)	< 10	< 100
Máxima Temperatura operativa (C)	80°	80°
Máxima Presión Operativa (psi)	75	75

Especificaciones del filtro jeringa Nylon, Serie T

Código	Descripción	Un. Caja
0,22 µm		
S13-NY022-T	Filtro Jeringa NY, No Estéril, Poro: 0.22 µm, Diámetro 13 mm	100
S25-NY022-T	Filtro Jeringa NY, No Estéril, Poro: 0.22 µm, Diámetro 25 mm	100
0,45 µm		
S13-NY045-T	Filtro Jeringa NY, No Estéril, Poro: 0.45 µm, Diámetro 13 mm	100
S25-NY045-T	Filtro Jeringa NY, No Estéril, Poro: 0.45 µm, Diámetro 25 mm	100

Embalaje

500 unidades x caja