



DEMA MIXRITE

Bomba de Dosificación Proporcional



Características:

- ◆ Caudal: Desde 10 a 2500 litros / hora
- ◆ Modelos disponibles con válvula de escape de aire, válvula MARCHA / PARO, inyección externa (los productos químicos no están en contacto con el equipo)
- ◆ Disponible en versiones de 0,2 – 2%, 0,4 – 4%, 3 – 10%
- ◆ Ajustable externamente con una horquilla de fijación.
- ◆ Poca pérdida de presión
- ◆ Instalación sencilla
- ◆ Alto grado de precisión

Información técnica

Medidas H x D x W:	450 x 135 (incl. soporte) x 165mm (entre conexiones)
Capacidad de dosificación:	Regulable según modelo (ver más abajo)
Caudal:	10 – 2500 litros / hora
Temperatura:	4 – 40 °C
Rango de presiones:	0,2 – 6 bar
Conexiones:	Rosca ¾" macho
Dirección del caudal:	Indicados por una flecha en el cuerpo
Posición de montaje:	Con las conexiones en posición horizontal
Altura máxima de aspiración:	3 metros
Diámetro conexiones:	PVC 6 x 4 mm
Se incluye:	Tubo de aspiración con filtro

Modelos

Modelo	Inducción regulable	Otras características
202502	0,2 – 2%	
212502	0,2 – 2%	Con válvula paso producto
212512	0,2 – 2%	Con inyección externa y válvula paso producto
202504	0,4 – 4%	
212504	0,4 – 4%	Con válvula paso producto
212514	0,4 – 4%	Con inyección externa y válvula paso producto
202510	3 – 10%	
212510	3 – 10%	Con válvula paso producto

Accesorios

Disponemos de un amplio abanico de accesorios para adaptar nuestras bombas a sus necesidades:

- Válvulas reductoras de presión
- Inyectores para aire (para convertir el MixRite en un equipo de limpieza con espuma)
- Mangueras de distintas longitudes
- Lanzas de acero inoxidable
- Soportes especiales: Mantienen recogido el equipo y sus accesorios incluida la manguera
- Carretillas en acero inoxidable

