



CMV4-12

Arado cohecho de vertderas cerradas, con excelentes prestaciones de penetración y volteo en cualquier tipo de tierra, con un labrado homogéneo. Caracterizándose por su reducido peso, su disparo hidráulico suave y preciso, así como su mínima potencia necesaria.



- 12 pulgadas (30.5 cm separación entre cuerpos).
- Disparo hidráulico con regulación de presión según condiciones del terreno.
- Lanza corta y primera vertedera próxima al tractor para reducir el tiro al tractor.
- Vertederas cerradas.
- Brazos de acero de alta calidad 40x30.
- Desplazamiento hidráulico lateral de serie. Posiciona el arado según el ancho del tractor y permite labrar las orillas del campo.
- Rueda de control de regulación de profundidad neumática (de serie). Con amortiguador para suavizar el volteo. Instalada dentro del ancho de labor del arado para no entorpecer el labrado en las orillas.
- Cabezal reforzado con enganche oscilante y de tipo rápido, y regulación de inclinación.
- Chasis de tubo estructural de acero de alta resistencia.
- PROFUNDIDAD 25 CM
- ANCHO LABOR 1.30 MT
- Labrado por dentro y fuera de surco.

AGROSECE S.L. C/Picaio,2 12150 Villafranca del Cid (CASTELLÓN)

Telf. 964 441 548 Fax.964 441 664 Email. agrosece@infonegocio.com