

EBS-250C

Ink-jet (Gran Caracter) Portátil

Creada para poder marcar o codificar, con caracteres grandes, en cualquier lugar y en cualquier momento. Un auténtico equipo portátil.



FÁCIL DE USAR

La impresión se adapta, a la velocidad de uso del operario, gracias a su encoder.

ULTRA COMPACTA Y LIGERA

Con batería y el depósito de tinta, lleno, pesa aproximadamente 980 grs.

FIABILIDAD

Su diseño (IP65) le permite trabajar en ambientes extremos de polvo, humedad, temperaturas extremas, materiales agresivos y vibraciones con total fiabilidad.

ECONÓMICA

Para usuarios que exigen bajos costos y operaciones rentables.

MÁXIMA TRAZABILIDAD

capaz de imprimir sobre embalajes de madera, bandejas, tableros, sacos, palets, bidones, tubos, piezas de hormigón, postes, letreros, estanterías, contenedores y un largo etc....

FLEXIBILIDAD.

Permite crear mensajes fácilmente a través de su software, bajo el familiar entorno de Windows XP.



Soluciones Integrales de
Marcaje y Codificación

EBS-250C

Ink-jet (Gran Caracter) Portátil

Características de funcionamiento
y especificaciones técnicas.



Transmisión de datos Bluetooth.



Cartuchera opcional de color negro.



Maletín completo.



EBS-250C

ÁREA DE IMPRESIÓN

Altura de caracteres	Hasta 27 mm.
Matriz de escritura	7 x 5 / 12 x 7 / 16 x 10
Altura de los objetos para marcar	Desde 35 mm.

FACILIDADES DE IMPRESIÓN

Nº máx. caracteres por mensaje	1500
Nº mensajes	Hasta 10. (Los textos se cargan a través de PC.)
Contadores	Creciente, decreciente, de pales, metros, etc.
Fechas y horas	Presentadas en cualquier formato, calendario variable.
Logotipos y gráficos	Programables según requerimiento.
Caracteres especiales	Diacrítico nacional, símbolos información, transporte y advertencia.
Impresión sincronizada con encoder	Independiente del movimiento irregular del operario.
Señal comienzo de impresión	Si.

COMUNICACIÓN

Bluetooth	Hasta 100 ms.
-----------	---------------

DEPOSITO DE TINTA

Tintas	Varios colores y tipos de tinta.
Capacidad	110 ml.
Consumo	Hasta 106.000 caracteres matriz 7x5 / 18.000 caracteres matriz 16x10.
Presión de trabajo	0,3 a 0,4 bar.

OPCIONES

Memoria ampliable para mensajes	Hasta 30 mensajes de texto.
Cartuchera	De cintura.
Guías con ruedas	Para la impresión de varias líneas rectas o superficies curvas.

DIMENSIONES

Equipo estándar	255 x 222 x 75 mm.
-----------------	--------------------

PESO (grs)

Con acumulador y deposito lleno	980 grs (+/- 10grs.)
---------------------------------	----------------------

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura funcionamiento (C°)	De +1° a +45° base agua. Desde -5 a + 45° base ETHANOL
Humedad relativa	De 10 a 90 %
Estandaridad	IP65

REQUISITOS ELÉCTRICOS

Alimentación eléctrica	Batería Litio.
Autonomía aproximada batería	50 Horas con un ritmo ininterumpido de impresión a 20°C.
Recarga de las baterías	Mediante transformador externo de 24V/1ª.
Duración de la recarga	Menos de 150 min.

Igorle se reserva el derecho de modificar los datos sin previo aviso. Datos válidos, salvo error tipográfico.

Ref.: BPP_EBS250C-07/10



Soluciones Integrales de
Marcaje y Codificación