




BISON

AUSGLEICHSFUTTER

POWER CHUCK WITH CENTERING INSERT





BISON ORIGINALS

EMPOWERED BY PRECISION



2488



Artikelnummer Code number	352488050100	352488070500
Typ Type	2488-200	2488-315
A (Größe Size)	205	315
B	95	108
C	93	106
D H4	170	220
E	6	6
F	133,4	171,4
G	3xM12	3xM16
H	24	25,5
J	101	140
K	42	46
L max.	M20	M24
¹ M (max. Kolbenhub)	24	28
N	64	91
O	45	55
P	76	114
R	92	134
S	9	7,6
T	3,5	3,5
U	3xM8	3xM10
V	20	21
X	24	28,6
Y	20	29
² a (max. Backenhub)	5	6
b min.	38	60
c min.	9,5	16
c max.	26	50
d	M12	M16
e	24,5	32
f	60,5	94,5
g H7	17	21
h	40	45
³ Verzahnung (s')	1/16"x90°	1/16"x90°
⁴ Max. Umlaufdurchmesser [mm]	267	386
⁵ Max. Betätigungskraft [daN]	3.000	5.500
⁶ Max. Gesamtspannkraft [daN]	7.200	12.000
⁷ Max. Drehzahl [U/min]	3.200	2.300
⁸ Max. Kompensation ø [mm]	3	4
⁹ Massenträgheitsmoment [kgm²]	0,3	1
¹⁰ Gewicht ohne Aufsatzbacken [kg]	19	50

EIGENSCHAFTEN:

FEATURES:

- **Exzentrizität des Werkstücks wird kompensiert durch die Ausgleichsfunktion der Backen**
Eccentricity of the surfaces compensated by jaws dislocation
- **Achse der bearbeiteten Fläche und der Maschinenachse stimmen überein**
Machining surface is centered in the centering inserts
- **Austauschbare Zentrierspitzen**
Interchangeable centering inserts

- Max. wedge stroke
- Max. jaw stroke
- Serration
- Max. swing of top jaws [mm]
- Max. draw bar pull [daN]
- Max. total gripping force [daN]
- Max. speed [rpm]
- Max. compensation on ø [mm]
- Moment of inertia [kgm²]
- Weight without top jaws [kg]

Erhältlich in diversen Durchmessern!
Available in various diameters!

Bison Vertriebsgesellschaft mbH

Wiesenstraße 51/ Halle 28
40549 Düsseldorf • Deutschland
e-mail: info@bison-bial.de
Tel +49 211 695 059 47
Fax +49 211 695 059 33