

Ventana 67RT C16

Ventas, puertas y cerramientos Macrisal. Máxima calidad y garantía, sistemas certificados.



Ventana con un ancho de marco de 67 mm y sistema de herraje de canal 16 con seguridad avanzada (RC2/RC3).

Incorpora rotura de puente térmico con conexión sólida mecánica de poliamida de alta resistencia de 24 mm de marco y 22 mm de hoja, y con inserción (opcional) de la tecnología THERMIC PLUS permitiendo dotar a este sistema de un refuerzo térmico adicional.

La ventana 67RT C16 ofrece una gran variedad de opciones para doble o triple vidrio, desde 23 mm a 52 mm de hueco de acristalamiento.

El sistema incorpora tapa de registro de persiana con espuma de alta densidad de 22 mm.

Ventana 67RT C16

Ventas, puertas y cerramientos Macrisal. Máxima calidad y garantía, sistemas certificados.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coeficiente de transmisión térmica Uw desde 1,0 (W/m²K)

consultar tipologias, dimensión y vidrio.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: 52 mm.

Máximo aislamiento acústico: Rw = 40 dB.

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Potección frente a los agentes atmosféricos

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000) CLASE 4 Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000) CLASE E2100 (UNE-EN 12210:2000) CLASE C5 Resistencia al viento

Marco 67 mm **SECCIONES** Hoja 74 mm

ESPESOR 1,5 mm **PERFILERIA**

PESO MÁXIMO/ 100 kg. **HOJA**

ACABADOS

Lacado colores (Texturado ,mate, brillo) Segun sello Qualicoat >60 micras

Lacado imitación madera Segun sello Qualideco


Posibilidad bicolor


Anodizado


Segun sello Ewwa Euras Standard clase 15


POSIBILIDADES DE APERTURA

















C € EN 14351-1 LGAI Technological Center, S.A (APPLUS) Organismo notificado nº0370



Sección vertical



