

Equipo PNS-R1513-T1925

PN-R15-13

Frecuencia	2,4 GHz, 16 canales	
Fuente de alimentación	12-24V AC/DC	
Dimensiones	~ 120 x 116 x 51 mm	
Protección	IP66	
Nivel de seguridad	CAT3, PLd	
Temperatura	-20 to +55 °C	
Número de relés	4	10A, 250V AC



1 x PN-R15-13

Receptor compatible con otros modelos de transmisor

PN-T19-25

Frecuencia	2,4 GHz, 16 canales	
Batería	Intercambiable Li-Ion	
Dimensiones	~ 80 x 185 x 44 mm	
Protección	IP65	
Certificaciones	CE, FCC, IC	
Botones	8 x 2 (Botones x Pasos)	
Nivel de seguridad	CAT3, PLd	
Temperatura	-20 to +55 °C	



1 x PN-T19-21
Incluye batería Li-Ion

INCLUYE:



1 x M769755



1 x M245060



1 x M830030



1 x M769780

SAFE • SMART • STRONG

teleradio.com

Dirección central
C/ Beat Oriol, 1; Planta 2-12 Edificio Forum (081 10)
Montcada i Reixac, Barcelona
Tel. +34 93 575 06 60; Fax +34 93 575 39 11