

Equipo TGS-MDC-12B

TG-R4-6

Frecuencia	433 MHz, 69 canales	
Fuente de alimentación	12V AC & 12-24V DC & 230V AC & 48V AC & 115V AC & 24V AC	
Dimensiones	~ 176 x 126 x 75 mm	
Protección	IP66	
Nivel de seguridad	SIL3, PLe	
Temperatura	-20 to +55 °C	
Número de relés	17	10A
Dúplex	Sí	

Receptor compatible con otros modelos de transmisor



1 x TG-R4-6

TG-T11-5

Frecuencia	433 MHz, 69 canales
Batería	Recargable Li-ion
Dimensiones	~ 76 x 210 x 37 mm
Protección	IP65
Botones	12 x 2 (Botones x Pasos)
Nivel de seguridad	SIL3, PLe
Temperatura	-20 to +55 °C



1 x TG-T11-5

INCLUYE:



1 x 1/2-433



1 x M830030



2 x M245060



1 x M769780



1 x M769755

SAFE • SMART • STRONG

teleradio.com

Dirección central
C/ Beat Oriol, 1; Planta 2-12 Edificio Forum (081 10)
Montcada i Reixac, Barcelona
Tel. +34 93 575 06 60; Fax +34 93 575 39 11