


## Equipo TGS-MQA-08B

### TG-R10-2

|                               |                                                             |     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Frecuencia</b>             | 433 MHz, 69 canales                                         |     |
| <b>Fuente de alimentación</b> | 12V AC & 12-24V DC & 230V AC & 48V AC<br>& 115V AC & 24V AC |     |
| <b>Dimensiones</b>            | ~ 152 x 139 x 58 mm                                         |     |
| <b>Protección</b>             | IP65                                                        |     |
| <b>Nivel de seguridad</b>     | SIL3, PLe                                                   |     |
| <b>Temperatura</b>            | -20 to +55 °C                                               |     |
| <b>Número de relés</b>        | 7                                                           | 10A |
| <b>Dúplex</b>                 | Sí                                                          |     |



1 x TG-R10-2

Receptor compatible con otros modelos de transmisor

### TG-T19-1

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>Frecuencia</b>         | 433 MHz, 69 canales     |
| <b>Batería</b>            | Interna recargable      |
| <b>Dimensiones</b>        | ~ 76 x 160 x 37 mm      |
| <b>Protección</b>         | IP66                    |
| <b>Botones</b>            | 8 x 2 (Botones x Pasos) |
| <b>Nivel de seguridad</b> | SIL3, PLe               |
| <b>Temperatura</b>        | -20 to +55 °C           |



1 x TG-T19-1

INCLUYE:



1 x M769780



1 x M830030

SAFE • SMART • STRONG

**teleradio.com**

Dirección central  
C/ Beat Oriol, 1; Planta 2-12 Edificio Forum (081 10)  
Montcada i Reixac, Barcelona  
Tel. +34 93 575 06 60; Fax +34 93 575 39 11