

Equipo TGS-MXX-JD2222

TG-R9-11

Frecuencia	433 MHz, 69 canales	
Fuente de alimentación	230V AC & 48V AC & 115V AC	
Dimensiones	~ 152 x 139 x 58 mm	
Protección	IP65	
Nivel de seguridad	SIL3, PLe	
Temperatura	-20 to +55 °C	
Número de relés	7	10A
Dúplex	Sí	



1 x TG-R9-11

Receptor compatible con otros modelos de transmisor

TG-T12-21

Frecuencia	433 MHz, 69 canales
Batería	Recargable Li-ion
Dimensiones	~ 210 x 140 x 130 mm
Protección	IP65
Botones	4 x 1 (Botones x Pasos)
Nivel de seguridad	SIL3, PLe
Temperatura	-20 to +55 °C
Direcciones joystick	2x2 + 2x2



1 x TG-T12-21

INCLUYE:



1 x 1/2-433



1 x M830030



2 x M245060



1 x M769780



1 x M769755

SAFE • SMART • STRONG

teleradio.com

Dirección central
C/ Beat Oriol, 1; Planta 2-12 Edificio Forum (081 10)
Montcada i Reixac, Barcelona
Tel. +34 93 575 06 60; Fax +34 93 575 39 11