

CORTADOR CORVEJÓN PARA OVEJA

Modelo 425-16



El Modelo 425-16 de Jarvis: cortador de accionamiento hidráulico para corvejón de ovejas.

JARVIS

- El Modelo 425-16 es el más adecuado para cortar el corvejón de oveja antes de la eliminación del vellón. También es adecuado para quitar la cola de ternera y cortar el corvejón de cerdo.
- Compacto para maniobrabilidad más fácil; robusto para un largo tiempo de funcionamiento y sin problemas.
- El ciclo de corte súper rápido combinado con una alta fuerza de corte implica un alto rendimiento para las aplicaciones más exigentes.
- Disponible con empuñadura de pistola o con mangos rectos para una óptima comodidad del operador.
- Controles anti-amarre para la seguridad del operador.
- Construido con materiales resistentes a la corrosión para una higiene óptima.
- Cumple con los requisitos nacionales e internacionales de seguridad e higiene.



POTENTE - ROBUSTO - COMPACTO

CORTADOR CORVEJÓN PARA OVEJA

Modelo 425-16

Características

Accionamiento	hidráulico
---------------	------------

Modelo 425-16

Capacidad	720/ hora
Tiempo de ciclo de corte	1 seg.
Fuerza cortante	1.300 lbf 5,78 kN
Manija de control	
Aire/ Anti-arranque doble	50 psi 3.4 bar
Apertura de la cuchilla	3,7 pulg. 94 mm
Longitud total	
Con manija de empuñadura de pistola (4025075)	18 pulg. 457 mm
Con manija en línea (4025072)	25 pulg. 635 mm
Peso	20 libras 9 kg

Unidad de potencia hidráulica

Potencia del motor	5,0 caballos 3.729 vatios
Tensión de servicio	460/ 230 V, trifásico, 60 Hz otras tensiones y 50 Hz disponibles
Longitud de manguera	16 pies 4,9 m
Capacidad para aceite	20 galones 76 L
Viscosidad del aceite a 100° F / 40° C	200 SUS 46 ISO
Dimensiones (con intercambiador de calor) (largo x ancho x alto)	4 x 24 x 28 pulg. 864x 610x 711mm
Dimensiones totales (sin intercambiador de calor) (largo x ancho x alto)	31,5 x 25,4 x 29,9 pulg. 800x 645x 760 mm
Peso (sin aceite)	250 libras 113 kg

Selección del equipo y accesorios	Número de Pedido
Modelo 425 -16 con asas rectas	4025072
con mango de pistola y manijas en forma de "D"	4025075
Unidad de potencia hidráulica sin intercambiador de calor. con caja de control y mangueras 460 / 230 V, trifásico, 60 Hz	4027266
Unidad de potencia hidráulica sin intercambiador de calor. con caja de control y cámaras, 440 / 415 / 380 / 220 V, 50 Hz	4027216
Unidad de potencia hidráulica con intercambiador de calor. con caja control y mangueras, 460/230 V, trifásico, 60 Hz	4027307
Equilibrador	4042045
Cuchilla estándar	1023366
herramienta lado derecho	1023460



Productos para la industria cárnica y avícola

Jarvis Spain S.L. · Carrer Farigola 28 · Pol. Ind. Polingesa, 17457 Riudellots de la Selva · Girona
Teléfono: (0034) 972 47 87 66 · info@jarvisespana.es · www.jarvisespana.es