CORTADOR HUESO CORVEJÓN y LENGUA DE OVEJAS Modelos 525-1 y 525-TB



Los Modelos 525-1 y 525-TB de Jarvis: cortador hidráulico de hueso de corvejón y lengua para ovejas.

- Los Modelos 525-1 y 525-TB son los más adecuados para el corte del hueso de corvejón y lengua de las ovejas. El modelo 525-1 es igualmente adecuado para quitar la cola de vacuno y cortar el cuello de las aves de corral.
- Compacto para una maniobrabilidad más fácil; robusto para un largo tiempo de funcionamiento y sin problemas.
- El ciclo de corte súper rápido combinado con una alta fuerza de corte implica un alto rendimiento para las aplicaciones más exigentes.
- Controles duales del disparador para la seguridad del operador.
- Construido con materiales resistentes a la corrosión para una higiene óptima.
- Cumple con los requisitos nacionales e internacionales por higiene y seguridad.





CORTADOR HUESO CORVEJÓN y LENGUA DE OVEJAS Modelos 525-1 y 525-TB

Características Accionamiento			Hidráulico
Modelos 525-1 y 525-TB			
Capacidad			720 / hora
Tiempo de ciclo de corte			0,6 segundos
Fuerza de corte		1.425 lbf	6,34 kN
Manija de control			,
Disparador simple/ doble neumátic		100 psi	6.9 bar
eléctricas anti-amarre doble		50 psi	3.4 bar
Apertura de la cuchilla			
525-1		1,5 pulg.	38,1 mm
525-TB		1,73 pulg.	43,9 mm
Longitud total			
525-1		15,3 pulg.	389 mm
525-TB		13,3 pulg.	338 mm
Peso		9 libras	4,1 kg
Unidad de potencia hidrá	ulica		
Potencia del motor		5 caballos	3.729 vatios
Tensión de servicio			30 V, trifásico, 60 Hz y 50 Hz disponibles
Longitud de manguera		16 pies	4,9 m
Capacidad de aceite		20 galones	76 L
Dimensiones (largo x anch	o x alto)	31,8 x 25,1 x 29,9 pulg. 8	308 x 638 x 759 mm
Peso		250 libras	113 kg
Viscosidad del aceite a 100	0° F / 40° C	200 SUS	46 ISO
Selección del equipo y accesorios			Número de Pedido
Modelo 525-1	Disparadores	duales de simple efecto	4025077
	Disparador dual simple efecto (versión "CE")		4025078
	Dispara	dor dual de doble efecto	4025107
Modelo 525-TB	Disparadore	s duales de doble efecto	4025099
Uni. potencia hidráulica	460) / 230 V, trifásico, 60 Hz	4027293
	440 / 415 / 380) / 220 V, trifásico, 50 Hz	4027214
Equilibrador			4042044
Cuchilla			
525-1			1023412
525-TB			1023561



Productos para la industria cárnica y avícola