



Instrucciones / Instructions / Anweisungen / Instructions

ROLLGLASS+ 100 KBS+


KLEIN®

	PAG.
1 TIPOLOGÍAS DE INSTALACIÓN INSTALLATION TYPES	3
2 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SAFETY INFORMATION	4
3 HERRAMIENTAS NECESARIAS REQUIRED TOOLS	4
4 INFORMACIÓN GENERAL GENERAL INFORMATION	4
5 ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN ITEMS OF INSTALLATION	5
6 MONTAJE DEL PERFIL PARA INSTALACIÓN VISTA UPPER TRACK MOUNTING FOR EXPOSED INSTALLATION	6
7 MONTAJE DEL PERFIL PARA INSTALACIÓN EMPOTRADA A FALSO TECHO UPPER TRACK MOUNTING FOR RECESSED INSTALLATION	
FASE 1 - MONTAJE PERFIL MARCO STEP 1 - FRAME TRACK MOUNTING	6
FASE 2 - ENCuentRO A FALSO TECHO STEP 2 - RECESSED CONNECTION	7
FASE 3 - MONTAJE PERFIL SUPERIOR STEP 3 - UPPER TRACK MOUNTING	8
8 COLOCACIÓN DEL PERFIL INFERIOR BOTTOM TRACK MOUNTING	8
9 COLOCACIÓN DEL VIDRIO FIJO FIXED GLASS MOUNTING	9
10 COLOCACIÓN DE MORDAZAS CLAMP INSTALL	10
11 COLOCACIÓN DEL GUIADOR GUIDE INSTALL	10
12 COLOCACIÓN DE LA PUERTA DOOR MOUNTING	11
13 REGULACIÓN DE LA ALTURA HEIGHT ADJUSTMENT	11
14 ANTIDESCABALGAMIENTO ANTI-JUMP	11
15 COLOCACIÓN DE LOS TOPES INFERIORES BOTTOM STOPPER INSTALL	12
16 COLOCACIÓN DE LOS KBS+ KBS+ INSTALL	13
17 COLOCACIÓN DE LA GALERÍA VALANCE MOUNTING	14
18 COLOCACIÓN DEL TAPABOCAS DEL CANAL DE VIDRIO FIJO COVER FOR UPPER FIXED GLASS CHANNEL	14
19 COLOCACIÓN DEL TAPABOCAS CENTRAL COVER FOR UPPER CENTRAL CHANNEL	15


1 TIPOLOGÍAS DE INSTALACIÓN / *INSTALLATION TYPES*



INSTALACIÓN VISTA / *EXPOSED INSTALLATION*



INSTALACIÓN EMPOTRADA / *RECESSED INSTALLATION*



2 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD / SAFETY INFORMATION


El vidrio fijo y el vidrio de la puerta corredera deben cumplir con las normas:

- UNE EN 572-2:2012 Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio de silicato sodocálcico. Parte 2: Vidrio plano.
- UNE EN 12150-1:2016 Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. Parte 1: Definición y descripción.
- UNE EN ISO 12543-1/6:2011 Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad.



Fixed glass and sliding glass door must meet the requirements of:

- UNE EN 572-2:2012 Glass in building. Basic soda lime silicate glass products. Part 2: Float glass.
- UNE EN 12150-1:2016 Glass in Building. Thermally toughened soda lime silicate safety glass. Part 1: Definition and description.
- UNE EN ISO 12543-1/6:2011 Glass in building. Laminated glass and laminated safety glass.

3 HERRAMIENTAS NECESARIAS / REQUIRED TOOLS





4 INFORMACIÓN GENERAL / GENERAL INFORMATION




ALTURA DEL VIDRIO / GLASS HEIGHT

Aplicar la fórmula para determinar la altura del cristal según el tipo de instalación
Apply the formula to determine the glass height according to the type of installation




5 ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN / ITEMS OF INSTALLATION

PERFILES ROLLGLASS+ 100 TRACKS ROLLGLASS+ 100




PERFIL FALSO TECHO ROLLGLASS+ RECESSED TRACK ROLLGLASS+




JUEGO DE ACCESORIOS UNIKGLASS+ / ROLLGLASS+ 100 KBS+ SET OF ACCESSORIES UNIKGLASS+ / ROLLGLASS+ 100 KBS+

Mordaza
Clamp



KBS+



Clips conexión perfiles superiores
Clips for upper tracks connections

BOLSA / BAG 1



Tornillo conexión con perfil falso techo
Screws connection with recessed upper track

BOLSA / BAG 2



Sólo para instalaciones empotradas
Only for recessed installations


Distanciadores mordaza
Clamp spacers

BOLSA / BAG 3




Guiador
Guide

BOLSA / BAG 4




Anclajes KBS+
KBS+ anchor pieces

BOLSA / BAG 5




Topes inferiores
Bottom stoppers

BOLSA / BAG 6



Tapas laterales perfil superior
End caps for upper track

BOLSA / BAG 7



Only for UNIKGLASS+

Tapas laterales perfil inferior
End caps for bottom track

BOLSA / BAG 8




Instrucciones
Instructions



Only for UNIKGLASS+



6 MONTAJE DEL PERFIL PARA INSTALACIÓN VISTA UPPER TRACK MOUNTING FOR EXPOSED INSTALLATION




CONTINÚA EN
APARTADO 8
GO TO CHAPTER 8


7 MONTAJE DEL PERFIL PARA INSTALACIÓN EMPOTRADA A FALSO TECHO UPPER TRACK MOUNTING FOR RECESSED INSTALLATION




FASE 1 - MONTAJE PERFIL MARCO STEP 1 - FRAME TRACK MOUNTING



PLACAS DE 12,5 mm DE ESPESOR
1/2" PLASTERBOARDS
THICKNESS



PLACAS DE 15 mm DE ESPESOR
19/32" PLASTERBOARDS
THICKNESS



CABEZA DEL TORNILLO
Máx. altura 4 mm - Máx. Ø 11 mm
SCREW HEAD
Max. height 5/32" - Max. Ø 7/16"



FASE 2 - ENCUENTRO A FALSO TECHO

STEP 2 - RECESSED CONNECTION


JUNTA ENTRE PERFIL MARCO Y PANEL

JOINT BETWEEN FRAME TRACK AND PLASTERBOARD


ESPEORES ADMITIDOS PARA PLACAS DE YESO LAMINADO
PERMITTED THICKNESSES FOR PLASTERBOARD




SEGUIR LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE DE PLACAS DE YESO LAMINADO PARA LA JUNTA
FOLLOW THE INSTRUCTIONS OF THE PLASTERBOARD MANUFACTURER FOR THE JOINT





FASE 3 - MONTAJE PERFIL SUPERIOR
STEP 3 - UPPER TRACK MOUNTING




8 COLOCACIÓN DEL PERFIL INFERIOR / BOTTOM TRACK MOUNTING








Vidrio 10 mm
Glass 3/8"




Vidrio 12 mm
Glass 1/2"




10 COLOCACIÓN DE MORDAZAS / CLAMP INSTALL




11 COLOCACIÓN DEL GUIADOR / GUIDE INSTALL




12 COLOCACIÓN DE LA PUERTA / DOOR MOUNTING





13 REGULACIÓN DE LA ALTURA / HEIGHT ADJUSTMENT




14 ANTIDESCABALGAMIENTO / ANTI-JUMP









17 COLOCACIÓN DE LA GALERÍA / VALANCE MOUNTING



18 COLOCACIÓN DEL TAPABOCAS DEL CANAL DE VIDRIO FIJO COVER FOR UPPER FIXED GLASS CHANNEL





KLEIN®

KLEIN EUROPE - Edificio KLEIN, Polígono Industrial Can Cuyás, N-150 Km.1
08110 Montcada i Reixac (Barcelona-Spain)
Tel.: (+34) 935 751 010 - Fax: (+34) 935 760 109 - +INFO: www.klein-europe.com



411-2307 01-17 PK-24