

Gama KD/KG

KIEKENS

Aspiradores industriales altas prestaciones

Para un ambiente mas limpio



IBERCLEAN, S.A.

Líderes en técnicas de aspiración industrial


DATOS TÉCNICOS	KD			KG		
Tipo	KD6000	KD7000	KD8000	KG9000	KG10000	KG11000
Motor [kW]	4	5.5	7.5	7.5	11	15
Turbo compresor	5-etapas	5-etapas	5-etapas	7-etapas	7-etapas	7-etapas
Voltaje [V] / [Hz] *	400 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50
Depresión [kPa] **	23-17	23-21	29-24	31-24	36-28	36
Caudal de aire [m³/h]**	470-720	630-800	690-850	630-720	720-810	920
Superficie filtro [m²]	2.8 / 3.8	2.8 / 3.8	2.8 / 3.8	3.8 / 5.8 / 8.8	3.8 / 5.8 / 8.8	3.8 / 5.8 / 8.8
Eficacia filtro	>99,9%	> 99,9%	> 99,9%	> 99,9%	> 99,9%	> 99,9%
Superficie filtro absoluto [m²]	5.1	5.1	5.1	5.1 / 7.1	5.1 / 7.1	5.1 / 7.1
Eficacia filtro absoluto	> 99,997%	> 99,997%	> 99,997%	> 99,997%	> 99,997%	> 99,997%
Depósito [l]	60 / 80	60 / 80	60 / 80	120	120	120
Nivel sonoro [dB(A)] ***	70	71	72	72	70	73
Diámetro conexión [mm]	ø60 / 80	ø60 / 80	ø60 / 80	ø60 / 80 / 110	ø60 / 80 / 110	ø60 / 80 / 110
Medidas (largo x ancho) [mm]****	1376x700	1376x700	1376x700	1376x810	1376x810	1376x810
Diámetro cuerpo [mm]	ø 520	ø 520	ø 520	ø 630	ø 630	ø 630

*Otros voltajes bajo pedido. **Medido en la entrada. ***Medido a 1.0 m. ****Altura dependiente de la versión (1270-1874 mm).



Filtro principal

- Poliestér 2,8/3,8/5,8 m²
- Disposición en zig-zag
- Polvo clase M
- Limpieza mediante sistema sacudida



Filtro principal

- Cartucho filtrante 8,8 m²
- Polvo clase M
- Limpieza por impulsos aire comprimido (jetpuls)



Filtro absoluto (HEPA)

- Filtro opcional de 5,1 o 7,1 m²
- Para polvo clase H

Kiekens Products

La gama de aspiradores industriales Kiekens se identifica con una larga trayectoria de equipos de muy alta calidad y larga vida. Construidos con formas ergonómicas, nuestros aspiradores industriales se caracterizan además por un alto nivel de filtración y un gran poder de succión con un bajo nivel sonoro. Con ello contribuimos a mejorar el ambiente laboral.

Gama KD/KG

Los equipos aspiradores industriales KD y KG se componen según un programa modular de fabricación que permite combinar diferentes unidades de succión, filtros, depósitos y cuerpos.

Las unidades son móviles y adecuadas para aspiración de grandes cantidades de producto. Están asimismo diseñadas para poder ser instaladas como centrales de aspiración en redes centralizadas de limpieza. En ellas, puede darse cobertura para varios puntos de aspiración simultánea unidos mediante una red de tubería.

Aplicaciones

Los aspiradores industriales de la gama KD y KG son excelentes para extracción de material, incluso si éste es perjudicial para la salud, en industria del metal, plástico, vidrio, cerámica, alimentaria, pintura, química y farmacéutica, todo ello gracias a la aplicación de materiales filtrantes de calidad certificada. Nuestros aspiradores industriales se construyen según el standard Europeo EN 60335-2-69 relativo a la aspiración de productos peligrosos para la salud.

Bajo demanda, pueden ser contruidos para ambientes explosivos según directiva ATEX 94/9/EC para zonas 2 (gas) y 22 (polvo). Otras zonas consultar.



IBERCLEAN, S.A.

Polígono Industrial Les Ginesteres, calle D s/n.

08293 COLLBATO (Barcelona)

Tel. 902 24.24.48 / 93 777.01.31

Fax. 93 777.07.14

E-mail: info@iberclean.com

web: www.iberclean.com

