



Depósito en
acero inox.



Cabezal pvc blindado



Depósito externo
para producto químico
en MLT250LTHW



Dispositivo
antiespuma



Carro market para
una mejor maniobrabilidad



Manguera de desagüe

Boquilla
y manguera completa



USO RECOMENDADO

Aspiradores limpia-tapicerías profesionales de inyección-extracción, para la limpieza de superficies duras y blandas como suelos, tapicerías, moquetas, alfombras, etc. especialmente indicado para los sectores: Automoción, Transporte, Limpiezas, Etc.

CARACTERÍSTICAS

- Limpia-tapicerías profesional completo de inyección-extracción.
- Depósito en acero inoxidable.
- Depósito externo de producto químico, para un rápido llenado y limpieza del mismo en MLT250LTHW.
- Con manguera de desagüe en MLT250LTHW.
- Un motor de aspiración en MLT125LT y dos motores de aspiración en MLT250LTHW, que garantizan un secado más rápido.
- Serpentin con resistencia de 900W., que calienta el agua hasta 90° en MLT250LTHW.
- Termostato regulación temperatura en MLT250LTHW.
- Bomba solenoide de inyección.
- Filtro anti-espuma incorporado.

Accesorios de serie

- ACTF038CI Manguera aspiración-inyección de 2,5m.
- ACBL100POC Boquilla tapicerías completa.

Accesorios opcionales

- ACLA230C Boquilla moquetas completa 1 inyector.
- ACBL2302UC Boquilla moquetas completa 2 inyectores.
- ACTF038E5 Manguera aspiración-inyección 5m.
- 1312010000 Detergente Limpia-tapicerías K120 25Kg.

	MLT125LT	MLT250LTHW
Motor nº.	1	2
Potencia w.	1.400	2.600
Voltaje v.	220-240	220-240
Enfriamiento	By-pass	By-pass
Caudal m³/h.	215	430
Depresión mm./H2O.	2.400	2.400
Bomba Inyección w.bar.l/m.	48-2-0,8	48-2-0,8
Depósito Recuperación l.	37	76
Depósito Detergente l.	8	20
Sonoridad (dB a 1 metro)	60	67
Accesorios Ø mm.	40	40
Dimensiones cm.	41x41x77	59x60x106
Peso kg.	19	29





Depósito en
acero inox.



Cabezal pvc blindado



Depósito externo
para producto químico



Dispositivo
antiespuma

1 bomba inyección

1 motor



MLT50LT

2 bombas inyección

1 motor



MLT78LT

USO RECOMENDADO

Aspiradores limpia-tapicerías profesionales de inyección-extracción, para la limpieza de superficies duras y blandas como suelos, tapicerías, moquetas, alfombras, etc. especialmente indicado para los sectores: Automoción, Transporte, Limpiezas, Etc.

CARACTERÍSTICAS

- Limpia-tapicerías profesional completo de inyección-extracción.
- Depósito en acero inoxidable.
- Depósito externo de producto químico, para un rápido llenado y limpieza del mismo.
- Manguera de desagüe.
- Un motor de aspiración en MLT50LT y dos motores de aspiración en MLT78LT, que garantizan un secado más rápido.
- Una bomba solenoide de inyección en MLT50LT, y dos bombas solenoides de inyección independientes en MLT78LT.
- Filtro anti-espuma incorporado.

Accesorios de serie Ø40 mm.

- 62050129 Manguera aspiración-inyección 2,5m.
- 52090143 Boquilla tapicerías 90mm., completa.

Accesorios Opcionales

- 62050132 Boquilla moquetas 240mm., completa con tubos prolongación.
- 1312010000 Detergente Limpia-tapicerías K120 25Kg.
- 55090039 Filtro polvo KRA78LT completo.
- 62050008 Filtro polvo KRA50LT completo.

	MLT50LT	MLT78LT
Motor nº.	1	2
Potencia w.	1.400	2.400
Voltaje v.	220-240	220-240
Enfriamiento	By-pass	By-pass
Caudal m³/h.	195	400
Depresión mm./H2O	2.200	2.240
Bomba Inyección w.bar.l/m.	32-3,5-0,8	96-5-1,2
Depósito Recuperación l.	50	78
Depósito Detergente l.	11	25
Sonoridad (dB a 1 metro)	71	74
Accesorios Ø mm.	40	40
Dimensiones cm.	62x51x85	62x51x96
Peso kg.	19	30

