

BECA GRAFIC S.A.

Sabino Arana 70 48640 BERANGO (Vizcaya)

Tel.: 94 668 00 61 Fax: 94 668 13 19

FT-16271

CORRECTOR NEGATIVO

Corrector eliminador de imagen para planchas presensiblizadas negativas. Es un producto enérgico que ataca la emulsión despegándola del soporte, dejando éste blanco y receptivo de agua.

Características fisicoquímicas:

Gel para la eliminación, mediante pincel, de las emulsiones fotosensibles utilizadas en planchas presensibilizadas negativas. Actúa por disolución química en medio fuertemente ácido (derivados del fluor) de la capa de aluminio anodizado sobre la cual está anclada la emulsión.

Características de aplicación:

Frotar en la zona a eliminar hasta que desaparezca, posteriormente lavar con agua. Debido a la composición fuertemente corrosiva de este producto realizar la aplicación del producto siempre con pincel y evitando cualquier contacto con la piel y ojos. Aunque el producto está preparado para aportar hidrofilidad al soporte de aluminio, aconsejamos aplicar finalmente una goma de protección.

Características de control:

No aplicable.

Características de conservación:

Mantener siempre bien cerrado el tarro.

Características de caducidad:

Este producto por su carácter fuertemente ácido puede perder con el tiempo sus cualidades físicas (modificación de viscosidad) aunque sus propiedades químicas continúen inalterables. Por esta razón su caducidad es de un año.

Observaciones:

Su composición en base a derivados ácidos del fluor, exige, como con todos los productos corrosivos, mantener especiales precauciones durante su manejo, como el uso de guantes de protección, y en caso de cualquier contacto con la piel u ojos, lavar abundantemente con agua y avisar urgentemente a un médico indicando su composición.

Rev.: 24.10.95