

BECA GRAFIC S.A.

Sabino Arana 70 48640 BERANGO (Vizcaya)

Tel.: 94 668 00 61 Fax: 94 668 13 19

FT-26521

GOMA QM

Goma de protección de muy elevada calidad, que garantiza la limpieza en el proceso de horneado de las planchas positivas o negativas, evitando la fijación de cualquier tipo de contaminación. Muy indicada para su uso en procesadoras o engomadoras automáticas, permite su utilización manual y es la más adecuada, por su gran seguridad cuando se producen problemas en el horneado de las planchas.

Características fisicoquímicas:

Es un compuesto orgánico a base de gomas vegetales modificadas y sustancias tensioactivas para facilitar su extensibilidad.

Características de aplicación:

Debe extenderse en capa fina y uniforme sobre toda la superficie de la plancha, con objeto de que cubra totalmente dicha superficie y la proteja durante la operación de horneado.

Características de control:

Se recomienda controlar la densidad, que gira en torno a 1,055 con ayuda de un densímetro lastrado convencional.

Características de conservación:

Es un producto estable, que no precisa especiales cuidados, aunque se recomienda en términos generales, un ambiente seco y no muy caluroso.

Características de caducidad:

Entre 1 y 2 años.

Observaciones:

Este producto está especialmente diseñado para el quemado de las planchas y no es, por tanto, una goma de protección, por lo que si se desea conservar la plancha o bien va a estar mucho tiempo antes de entrar en máquina, es mejor lavarla y engomar dicha plancha con los productos específicos de protección y conservación, como por ejemplo el **STOCKGUM.**

Rev.: 20.09.95