



Sabino Arana 70 48640 BERANGO (Vizcaya)

Tel.: 94 668 00 61 Fax: 94 668 13 19

FT-25501

PREPARACION CROFAL

Solución preparante para devolver la capacidad hidrófila a las áreas con tendencia a velo de las planchas litográficas. Se suministra lista para su uso y es de gran eficacia sobre aluminio, óxido de aluminio y cromo.

Características fisicoquímicas:

Solución concentrada de goma arábiga de excepcional calidad (Kordofán, Sudán) y ácidos preparantes (fosfórico) que potencian la capacidad humectadora de las gomas tradicionales, producto totalmente natural exento de cargas sintéticas.

Incorpora conservantes para estandarizar y estabilizar su calidad.

Densidad = 1113 - 1116pH = 2,3 - 2,5

Características de aplicación:

Extender con una esponja sobre la superficie a proteger, y estirar el producto todo lo posible para evitar acumulaciones sobre la zona impresora. Secándola antes de lavarla de la plancha mejora considerablemente su capacidad de preparación.

Características de control:

Se puede controlar su densidad con ayuda de un densímetro lastrado convencional.

Características de conservación:

Este producto no necesita ningún tipo especial de almacenamiento para su conservación.

Características de caducidad:

Debido a la excepcional calidad de la materia prima y al tipo de conservante utilizado, el producto mantiene sus propiedades inalteradas por períodos superiores a los 2 años.

Observaciones:

Aunque su fuente de acidez es el ácido fosfórico, conviene, como en todos los productos de carácter ácido, mantener ciertas precauciones durante su manejo, como el uso de guantes de protección, y en caso de contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua.

Rev.: 19.07.96