

BECA GRAFIC S.A.

Sabino Arana 70 48640 BERANGO (Vizcaya)

Tel.: 94 668 00 61 Fax: 94 668 13 19

FT-25506

STOCKGUM PROCESADORA

Producto diseñado para ser utilizado en procesadoras automáticas como goma de protección sobre todo tipo de planchas litográficas. Se recomienda su uso sobre planchas que han de guardarse para reimpresión ya que se mantiene estable al cabo del tiempo dando una protección eficaz.

Características fisicoquímicas:

Disolución acuosa de coloides vegetales modificados químicamente, con carácter débilmente ácido, y que incorpora pequeñas cantidades de biocidas para estabilizarla, y evitar el cambio de sus propiedades.

Densidad a 25°C 1,050 - 1,060 pH 4,3 - 4,6 Viscosidad a 40°C 8 csk.

Características de aplicación:

Extender sobre la superficie a proteger, y estirar el producto todo lo posible para evitar acumulaciones sobre la zona impresora. Esto, normalmente, lo efectúa la procesadora.

Características de control:

Se puede controlar su densidad con ayuda de un densímetro lastrado convencional y el pH con ayuda de tiras especiales o de un peachímetro debidamente calibrado.

Características de conservación:

Este producto no necesita ningún tipo especial de almacenamiento para su conservación. Se recomienda una temperatura media entre 18 - 20°C.

Características de caducidad:

Debido a la excepcional calidad de la materia prima y al tipo de conservante utilizado, el producto mantiene sus propiedades inalteradas por períodos superiores a los 2 años.

Observaciones:

Es un producto inocuo y biodegradable.

Rev.: 26.10.95