

## Comercial Alcalde – Aragón, s.l.



Pol. Malpica-Alfindén, C/ Chopo 50 50171 LA PUEBLA DE ALFINDÉN

# CERTIFICADO de CALIDAD Techos Fijos Acristalados



### La empresa COMERCIAL ALCALDE ARAGÓN, S.L., certifica que:

- Los techos fijos acristalados marca Tecnikor, modelo TKF, han sido sometidos a los siguientes ensayos:
  - Ensayo de resistencia a la carga de viento, según Normas: UNE-EN 12211:2017 "Ventanas y puertas. Resistencia a la carga de viento", UNE-EN 1932:2014 "Celosías exteriores y persianas. Resistencia a las cargas de viento. Método de ensayo y criterios de prestaciones", y UNE-EN 13659:2016 "Persianas y persianas venecianas exteriores. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad".
  - Ensayo de estanqueidad al agua, según Norma: UNE-EN 1027:2017 "Ventanas y puertas. Estanqueidad al agua".

#### CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Resistencia a la carga de viento CLASE 6

Estanqueidad al agua CLASE E<sub>750</sub>

• Los perfiles de aluminio empleados para la fabricación de estos artículos, cumplen con:

#### **ALEACIONES**

- Son extruidos cumpliendo con la Norma UNE EN 12020-1
- Corresponden a aluminio extruído en aleación 6063 y tratamiento térmico T5
- Cumplen con las características de composición, según los requisitos establecidos en la Norma UNE-EN 573-3
- Cumplen las tolerancias dimensionales, según lo especificado en la Norma UNE-EN 755-2.

#### TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANODIZADO

Los perfiles anodizados, son tratados en instalaciones autorizadas para el uso de la Marca de Calidad EWAA EURAS-QUALANOD para ANODIZADO ARQUITECTÓNICO, en cumplimiento de las especificaciones de las Directrices de la Marca de Calidad QUALANOD para el anodizado del aluminio en medio ácido sulfúrico.



#### TRATAMIENTO SUPERFICIAL LACADO

Los perfiles lacados, son tratados en instalaciones autorizadas para el uso de la Marca de Calidad QUALICOAT para el PINTADO, LACADO y RECUBRIMIENTO EN POLVO DEL ALUMINIO PARA ARQUITECTURA, en cumplimiento de las especificaciones de las Directrices de la Marca de Calidad QUALICOAT.

