

Kubota



SEGADORA DIESEL DE ASIENTO KUBOTA

GR

GR2120

Una segadora de asiento, elegante y con estilo cargada de especificaciones profesionales, la GR2120 le proporciona resultados de primera en todo momento.

NUEVA



Presentando una revolucionaria tecnología

GLIDE STEER

De fácil uso, cómoda de manejar y un placer para la vista, la GR2120 no tiene rival en prestaciones profesionales.

Resultados, resultados, resultados. Si eso es lo que usted busca, no hay mejor elección que la GR2120. Esta segadora de alta calidad presume de nuestro único Glide Steer, un innovador Sistema de Eyección Directa, un motor de 21 CV, y un rediseñado y renovado recogedor de hierba. Pruebe la GR2120 hoy mismo y experimente un rendimiento sin igual en eficacia y acabado.



Presentando una revolucionaria tecnología

GLIDE STEER

Dirección asistida para reducir el cansancio

Una dirección asistida de gran suavidad mejora la maniobrabilidad, reduce el cansancio y hace posible que cualquiera pueda manejar la GR2120 fácilmente.



Versátil transmisión hidrostática HST

La acreditada y versátil transmisión HST es fácilmente controlada por un solo pedal y proporciona una velocidad máxima de 10 km/h.



Asiento con suspensión/ plataforma plana

El asiento de gran tamaño, generosamente acolchado, y con amortiguación de la GR2120 se puede regular para proveer el máximo nivel de confort a todo tipo de usuario. Su plataforma plana ofrece un gran espacio para las piernas y minimiza la fatiga del operador.



Mantenimiento

El sofisticado diseño del recogedor de hierba hace que la recogida y la descarga de la misma se hagan de manera sencilla.

El recogedor de la GR2120 mantiene una alta capacidad, es más ligero, fácil de vaciar y utiliza una nueva tecnología para evitar atascos.

Recogedor de alta capacidad

El recogedor de 450 litros se ha hecho más bajo y más largo para minimizar los atascos y reducir el tiempo de descarga. El recogedor también presume de estar fabricado con materiales más ligeros para facilitar su manipulación.



Palanca del recogedor y tapa

Un mecanismo de asistencia mediante un cilindro de gas en la palanca de descarga ayuda levantar, incluso el recogedor lleno. La tapa del recogedor se abre, facilitando el trabajo de mantenimiento.



Conducto bien diseñado

Un sensor electrónico se ha añadido para señalar cuándo se debe vaciar el recogedor. El conducto amplio que sale desde la plataforma de siega está diseñado para conducir la hierba suavemente. Una palanca en un lado del tractor permite al operador expulsar el exceso de hierba del conducto sin tener que bajarse del asiento del tractor.



Césped

Nuestro Sistema de Eyección Directa asegura resultados profesionales.

Con nuestro famoso Sistema de Eyección Directa de alto rendimiento, lo natural ha sido incorporarlo a la GR2120. A diferencia de otras segadoras de 3 cuchillas con salida lateral de la hierba que utilizan una turbina, el Sistema de Eyección Directa corta de manera eficaz y conduce la hierba directamente hacia atrás al recogedor trasero integrado. La anchura de corte es de 120cm, y dado que no hay ningún conducto lateral, usted puede realizar giros cerrados, pegado a los árboles en cualquier dirección.



Dial de ajuste de altura de corte de fácil acceso



Toma de manguera para limpieza de la plataforma



Palanca de alzamiento hidráulico de la plataforma



Correa hexagonal de alta durabilidad



Deflector trasero

Un deflector trasero opcional está disponible cuando no utilice el recogedor de hierba. Este deflector descarga la hierba y el polvo directamente al suelo y se monta fácilmente en el extremo trasero del conducto de descarga que viene desde la plataforma de corte.

Rendimiento

El cerebro y el músculo para llevar a cabo las tareas más duras.

Glide Steer

Esta revolucionaria tecnología permite a la GR2120 girar tan cerrado, que sólo deja un círculo de 100 cm de hierba sin cortar. Nuestra función Glide Steer hace que la siega alrededor de árboles, postes y otros objetos estrechos sea extremadamente eficaz. Además, como la rueda interior trasera rueda sin tracción al realizar un giro, la hierba no resulta dañada.

1 Al ir en dirección recta, la GR2120 proporciona una tracción sobresaliente con su tracción a las cuatro ruedas, incluso en pendientes.

2 Para que el giro sea lo más cerrado posible, las ruedas delanteras giran a unos increíbles 70°, y entonces la rueda trasera interior al giro, queda loca, sin tracción.

3 Al rodar sin tracción, la rueda interior no daña la hierba. Una vez que las ruedas delanteras están rectas, se recupera la tracción a las cuatro ruedas.


Potente Motor Kubota

Disfrutando de la legendaria herencia de Kubota en formidables diseños de motores, la GR2120 está equipada con un motor de 21CV, 3 cilindros diesel. Genera un alto par que proporciona muchas horas de dura siega, incluso con hierba alta, húmeda, y monta un fabuloso recogedor de hierba.



Eje de transmisión de alta durabilidad

A diferencia del sistema de correas utilizado en las segadoras de gasolina, nuestra transmisión por eje, el cardan de la TDF y el embrague hidráulico de la TDF son increíblemente duraderos y no dan ni un solo problema.



Especificaciones

Modelo		GR2120
Motor		
Modelo		Kubota D782-E3-GX
Tipo		3 cilindros, diesel refrigerado por agua
Cilindrada	cc	778
Potencia	CV (kW)	21,0 (15,6)
Posición motor		Horizontal
Depósito combustible	ℓ	18
Dimensiones		
Longitud total	mm	2880
Anchura total	mm	1280
Altura total	mm	1205
Batalla	mm	1280
Vías		
Delantera/Trasera	mm	825/820
Peso (con segadora y recogedor)	kg	515
Ruedas		
Delanteras/Traseras		16×7,5–8/23×10,50–12
Transmisión		Transmisión hidrostática
Transmisión 4WD		Por eje cardan
Control de velocidad		Por pedal
Sistema de giro		Glide Steer
Velocidad		
Adelante/Atrás	km/h	0–10,0/0–5,0
Frenos		Interno por expansión
Embrague TDF		Hidráulico multidiscos en baño de aceite
Transmisión a la segadora		Por eje cardan
Dirección		Glide Steer asistida hidráulicamente
Plataforma del operador		Plana
Regulación del asiento		Deslizante
Suspensión del asiento		Sobre railes
Testigo de combustible		Estándar
Cuenta horas		Estándar
Easy checker		Estándar
Control de Presencia del Operador (CPO) de la segadora		Estándar
Control de Presencia del Operador (CPO) en marcha		Estándar
Freno de cuchillas		Embrague integrado
Desconexión de la segadora		Estándar
Recogedor de césped		
Capacidad	ℓ	450
Sistema de vaciado		Manual
Material		Acero/Plástico
Equipo opcional		Control de velocidad / Deflector trasero

Plataforma de siega

Ancho de corte	pul. (cm)	48 (122)
Sistema		Eyección directa
Transmisión a las cuchillas		Correa hexagonal
Alzamiento		Hidráulico
Sistema de montaje		Enganche rápido
Altura de corte	mm	25–102
Regulación altura corte		Dial
Posiciones de corte		11
Número de cuchillas		3
Rotación cuchillas		2 sentido agujas reloj, 1 al contrario
Diámetro mínimo sin segar	m	1.0
Despeje de la plataforma	mm	135

La compañía se reserva el derecho de cambiar las especificaciones anteriores sin previo aviso.

©2014 Kubota Corporation



KUBOTA ESPAÑA, S.A.

Avenida Recomba No.5, Poligono Industrial La Laguna,
Leganes, 28914 (MADRID)
Tel 91-508-6442 Fax 91-508-0522
<http://www.kubotatractores.es>