



For Earth, For Life
Kubota

B

TRACTOR DIESEL KUBOTA **B2050/B2650/B3150**

Los nuevos tractores de la serie B50 con su cabina integral aportan la excelencia y comodidad que necesita para cualquier tarea.





Consiga primeras calidades y comodidad

La nueva serie de tractores B50 lleva a otro nivel el potencial de los tractores compactos, simplificando su trabajo y mejorando su productividad de forma excepcional. Estos tractores vienen equipados con las transmisiones y motores originales de Kubota, que le proporcionan la durabilidad y fiabilidad que necesita para llevar a cabo una amplia variedad de tareas. Las nuevas cabinas integradas ofrecen un amplio espacio y campo de visión. En trabajos agrícolas o de jardinería la nueva serie B50 será su mejor opción gracias a su durabilidad, versatilidad y comodidad.

		ARCOS	CABINA
B2050	HST	-	-
	Marcha	●	-
B2650	HST	●	●
	Marcha	●	-
B3150	HST	●	●
	Marcha	-	-





dad con la nueva serie B50 de Kubota.



Disfrute al realizar cualquier tra Comodidad y



DISEÑO DE LA NUEVA CABINA INTEGRADA

La nueva serie de tractores B50 son únicos de su clase en montar una cabina totalmente integrada. La cabina y guardabarros están unidos a la carrocería, permitiendo la construcción de 4 pilares y un cristal curvo, ofreciendo un mayor espacio y visión panorámica. Para una mayor comodidad, el diseño integral también elimina los huecos de los pedales, reduciendo al mínimo el ruido y la suciedad que pudiera entrar del exterior.



bajo con la nueva cabina integral. Operatividad



VENTANA DE VENTILACIÓN TRASERA

El diseño inteligente de la ventana trasera permite que con sólo media abertura pueda ventilar con aire fresco la cabina mientras reduce la entrada de suciedad, polen y polvo.



ESPACIO Y TRANQUILIDAD

La serie B50 ofrece máxima comodidad al operador gracias a la cabina integrada. El diseño de los 4 pilares con el cristal curvo permite una visión panorámica y espacio. Las puertas tienen una abertura amplia para facilitar la entrada y salida de la cabina. La comodidad mejora gracias a la insonorización para un interior más silencioso. El interior incluye un compartimento de almacenaje, un posavasos, un compartimento para guardar el manual del operador y una caja de herramientas.

RESISTENCIA AL POVO

Mantenga su cabina limpia y libre de suciedad tras una larga jornada de trabajo. La nueva cabina integral cambia la conexión de los pedales del suelo a la columna de la dirección para eliminarlos huecos en el suelo. La cabina está diseñada para minimizar la entrada de suciedad.

Más espacio y visibilidad extra co



DISEÑO ERGONÓMICO

La cabina del B50 está diseñada para trabajar de forma cómoda y fácil. Todos los controles, palancas y compartimentos han sido distribuidos cuidadosamente para tener la mejor accesibilidad y facilidad de uso.

- A. VÁLVULA MULTIFUNCIÓN**
- B. PALANCA DE CONTROL DE CRUCERO**
- C. CONTROL DE PROFUNDIDAD**
- D. PALANCA DE CONTROL TDF**
- E. PALANCA ON/OFF TDF**
- F. PALANCA DE CAMBIO DE MARCHAS**
- G. PALANCA ON/OFF 4RM**

mbinan con comodidad



TOMA DE 12 V Y COMPARTIMENTO DE ALMACENAJE

Cargue su teléfono móvil o dispositivo con la toma de 12 voltios que encontrará al lado del compartimento de almacenaje. Deposite su teléfono o dispositivo dentro del compartimento mientras se carga.



ANTINIEBLAS

Los antiniebla, equipados de serie, mejorarán la visibilidad cuando sea necesario.



AIRE ACONDICIONADO

Junto con la cabina redondeada, los conductos de aire estratégicamente colocados optimizan la circulación del aire, así el aire acondicionado le mantendrá fresco en verano y la calefacción caliente en invierno.



Otra equipación de serie para Cabina:

- Altavoces
- Luz interior

A. COMPARTIMENTO DE ALMACENAJE FRONTAL

B. LIMPIAPARABRISAS FRONTAL

C. PERCHERO

D. POSAVASOS

E. COMPARTIMENTO DE ALMACENAJE



Opciones de Cabina:

- Luces halógenas traseras
- Radio/CD o Radio
- Limpiaparabrisas trasero
- Bluetooth

Funcionalidad para hacer los trabajos



- 1. COMPARTIMENTO DE ALMACENAJE
- 2. PANEL LDC
- 3. TOMA DE 12V
- 4. INTERRUPTORES

SENCILLO PANEL DE MANDOS (Sólo modelo cabina)

La pantalla digital LCD de fácil lectura, le proporciona información esencial sobre el tractor de un vistazo. Los interruptores están situados alrededor del panel de mandos para un acceso rápido y sencillo. Podrá dejar sus llaves y teléfono móvil en la parte superior del panel de mandos, en el compartimento de almacenaje.



VÁLVULA MULTIFUNCIÓN

La Serie B50*1 equipada con la válvula multifunción (MFV) permite operar con varios implementos frontales, traseros o segadoras con una sola palanca*2. Una única palanca le proporciona un funcionamiento eficiente.



PEDAL HST

Para facilitar las operaciones con el pedal hidrostático y tener más espacio para los pies, los pedales de freno se han trasladado al lado izquierdo de la columna de dirección.



CONTROL DE VELOCIDAD (sólo modelos HST)

Nuevo control de velocidad de tipo muesca multi-etapas de Kubota con el que mantendrá las velocidad de trabajo constante.

*1 1 Opción para modelo con caja mecánica. *2 Necesario adquirir Kit hidráulico frontal o trasero.

os difíciles más fáciles.



SIMPLE DISPOSICIÓN DE PALANCAS

Para un acceso rápido y maniobrabilidad sencilla, las palancas están situadas a la izquierda y derecha de la consola.

Mejorar la funcionalidad y maniob



GIRO HIDRÁULICO BI-SPEED

Una de las características de la Serie B50 es el innovador giro Bi-Speed hidráulico, que se activa automáticamente al superar los 35 grados con las ruedas delanteras. Con una velocidad de giro en las ruedas frontales de casi el doble que las ruedas traseras se obtiene mayor flexibilidad, rapidez, un giro más estrecho y una mejor conservación del suelo. Además mejora la vida útil del embrague gracias al uso de hidráulicos.



Giro Bi-Speed



Sin Giro Bi-Speed



TDF

La toma de fuerza de ventral permite un acople y desacople rápida de los accesorios de la segadora.

DIRECCIÓN ASISTIDA

La capacidad de la dirección asistida hidráulica reduce el esfuerzo al volante y permite un funcionamiento más suave.

rabilidad te permite seguir adelante.



**CAJA DE
HERRAMIENTAS**

VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO

Más rápido. Se ha subido la potencia del B3150 a 31 CV y se ha aumentado la velocidad máxima de transporte a 25 Km/h*.

**Equipado con neumáticos para césped.*

SISTEMA DE CONTROL HIDRÁULICO

La válvula de control de posición permite un control más sencillo del tripuntal, con un ajuste más sensible a la hora de acoplar y desacoplar implementos o cuando se realizan trabajos que requieren precisión.

TDF

La serie B50 proporciona la potencia necesaria para realizar los trabajos más exigentes. El B3150 con 24,1 CV, es el tractor de la Serie B con mayor potencia TDF.

Mantener su tractor en optimas condiciones es ahora mas sencillo.

CAPÓ DE UNA PIEZA

La rejilla frontal y los faros delanteros están integrados con el capó facilitando su apertura y cierre. Este nuevo diseño permite acceder fácilmente a los componentes del motor tales como al condensador del aire acondicionado, al radiador o a la batería y realizar inspecciones de mantenimiento.

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

Llenar el depósito de combustible ahora es más cómodo gracias la nueva entrada de depósito ubicada en el lateral del capó.



Realice más trabajos con una variada gama de implementos potentes y duraderos.



LA534EC/LA424EC PALA FRONTAL

La pala frontal L534EC/LA42EC tiene una gran capacidad de carga ideal para trabajos jardinería o agrícolas. El aguilón curvado coincide con el diseño del capó para dar aspecto elegante y moderno, mejorando el campo de visión durante las operaciones de carga frontal.



VALVULA DE PALA INTEGRADA Y MANDO

Las operaciones de carga son más cómodas con la válvula de 3-posiciones y la palanca de control. Esta válvula ergonómicamente integrada, permite acoplar de manera rápida y sencilla la pala frontal y otros implementos frontales (con la versión cabina).



VÁLVULA DE TERCERA FUNCIÓN (Opcional)

La válvula opcional de tercera función amplía el alcance de las operaciones con la pala frontal así como controlar otros implementos hidráulicos. La válvula de tercera función se activa con los botones situados en el mango del mando.



2 PALANCAS DE ENGANCHE RÁPIDO (Opcional)

El enganche rápido de Kubota cuenta con dos palancas para hacer la colocación/extracción de los implementos delanteros más rápido y sencillo.



ANTIVUELCO HIDRÁULICO (Opcional)

El antivuelco (o función autonivelante) inclina el cazo hacia adelante mientras se eleva la pala evitando el vertido, realizando el llenado y la descarga más fácil.

Especificaciones de pala frontal

Modelo	LA424EC	LA534EC
Aplicaciones tractor	B2050, B2650	B3150
Altura máxima de elevación (al bulón de giro) mm	1914	2150
Altura libre con cazo girado mm	1445	1712
Ángulo máximo de volteo	grados 44	38
Ángulo máximo de recuperación	grados 25	29
Capacidad de elevación (al bulón) kg	420	520
Tiempo de elevación	seg 2,6	3,4
Tiempo de bajada	seg 1,8	2,3
Tiempo de recogida del cazo	seg 2,8	3,3
Tiempo de volteo del cazo	seg 1,8	2,5

ACCESORIOS DE CORTE

Accesorios de la segadora ultra-resistentes y versátiles con una selección de anchos de corte de 54 pulgadas o 60 pulgadas y con altura de corte ajustable de 1,5 a 4 pulgadas.

Especificaciones de accesorios de la segadora

Modelo	RCK54-25B-EU	RCK60-25B-EU	RCK60-30B-EU	RC60R-25B-EU	RC60R-30B-EU
Tipo	Descarga lateral			Descarga trasera	
Número de cuchillas	3			3	
Sistema de montaje	Enganche paralelo			Enganche paralelo	
Anchura de corte mm	1372	1524		1524	
Altura de corte in. (mm)	1,5" a 4,0" (38 a 102)			1,0" a 3,5" (25 a 89)	
Regulación de la altura de corte	Calibración			Calibración	
Peso kg	149	160		154	158

Implementos



ROTOCULTIVADOR



SEGADORA TRASERA



SEGADORA Y RECOGEDOR DE CESPED (DESCARGA EN ALTURA)



SEGADORA Y RECOGEDOR DE CESPED (DESCARGA NORMAL)



DESBROZADORA



REMOLQUE



PALA FRONTAL



ARADO DE DISCOS



CULTIVADOR



PULVERIZADOR



SEGADORA

Especificaciones

Modelo			B2050D-M	B2650DB-M	B3150HDB	B3150HDB-C
			Mecánico		Hidrostático	
Motor						
Fabricación			Kubota			
Tipo			E-TVCS. 4-cilindros diesel, refrigeración líquida			
Potencia de motor ECE-R24 kW (PS)			14,0 (19,0)	17,6 (23,9)	20,9 (28,4)	
Potencia de motor bruta SAE kW (PS)			14,7 (20,0)	19,1 (26,0)	22,8 (31,0)	
Potencia TDF ¹ kW (PS)			11,9 (16,2)	15,1 (20,5)	17,4 (23,7)	
Número de cilindros			3		4	
Diámetro y Carrera mm			78 x 78,4	78 x 88	78 x 78,4	
Desplazamiento total			1123	1261	1498	
Velocidad nominal			2500			
Silenciador y tubo de escape			Completamente integrado			
Filtro de aire			De papel seco			
Capacidad del depósito ℓ			27			
Conjunto de transmisión						
Tracción			4WD			
Transmisión			F9/R9		Infinitas (3 gamas)	
Giro Bi-Speed			N/A	De serie		
Bloqueo diferencial			De serie			
Frenos			Multidisco en baño de aceite			
Velocidad de desplazamiento						
Hacia delante	rueda agrícola	km/h	0-18,80	0-21,35	0-24,48	
	rueda césped	km/h	0-18,53	0-20,31	0-25,29	
Hacia atrás	rueda agrícola	km/h	0-17,19	0-19,52	0-19,58	
	rueda césped	km/h	0-16,95	0-18,57	0-20,23	
TDF						
TDF Trasera	Tipo		Transmisión		Independiente	
	Velocidad	rpm				
			540			
TDF Ventral*	Velocidad	rpm	N/A		2500	
TDF Ventral/Trasera selección por separado y simultánea			N/A		De serie	
Sistema Hidráulico						
Caudal de la bomba ℓ/min			33,1			
Tipo de control de elevación			Posición			
Capacidad de elevación enganche en extremo kg			970			
Presión máxima de trabajo kg/cm²			165			
Enganche tripuntal			Categoría I			
Válvula de control remoto auxiliar			1 de serie		2 válvula (M.F.V.)	
Tomas hidráulicas			2 tomas (intermedia y trasera)			
Cilindro hidráulico para carga			De serie en segadora ventral			
Dirección			Dirección hidráulica			
Dimensiones						
Longitud total (con tripuntal) mm			2730	2730	2937	3007
Anchura total (vía mínima) Agr./Cés. mm			1022/1127	1036/1137	1365/1397	
Altura total (con arco) Agr./Cés. mm			2017/2011	2069/2048	2327/2343	2140/2156
Distancia entre ejes mm			1500		1666	
Ancho de vía (Agrícola/Césped)	Delantera	mm	832/873	830/871	936/971	
	Trasera	mm	830/1056	1006/1056	1050/1050	
Despeje (altura mínima al suelo) Agr./Cés. mm			238/232	290/269	318/334	
Radio de giro con frenos m			2,1			
Neumáticos de serie	Delanteros: Agrícola/ Césped		6-12B/22 x 8,50-12	6-12/24 x 8,50-12	180/85D12/24 x 8,50-12	
	Traseros: Agrícola/ Césped		8-16/31 x 13,5-15	9,5-18/315/75D-15	12,4-16/13,6-16	
Peso	Agrícola/ Césped	kg	745/770	775/770	845/855	1065/1075

¹Estimación del fabricante

La segadora ventral no puede montarse con las ruedas agrícolas 6,00-12, 9,5-18.

Los modelos pueden cambiar según el país de comercialización.

La compañía se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este catálogo es de carácter descriptivo solamente. Alguno de los artículos que aparecen en este catálogo son opcionales y sin equipamiento de serie.

Por favor contacte con su distribuidor Kubota oficial para información de garantías, seguridad o el producto.

Por su seguridad, KUBOTA recomienda encarecidamente usar siempre la estructura de protección (ROPS) y el cinturón de seguridad.

©2014 Kubota Corporation



KUBOTA ESPAÑA, S.A.

Avenida Recomba No.5, Poligono Industrial La Laguna,
Leganes, 28914 (MADRID)
Tel 91-508-6442 Fax 91-508-0522

<http://www.kubotatractores.es>