

ROTOCULTORES GRADES ROTATIVAS

Los rotocultores Maschio son desde hace más de 40 años un instrumento profesional al servicio del agricultor. Su estructura especialmente robusta y su mecánica son garantía de fiabilidad y prestaciones duraderas. El terreno trabajado se presenta fino con una superficie regular y con terrones de dimensiones uniformes. La mezcla eficaz del terreno unida a su gran desmenuzamiento, permite una considerable incorporación de residuos superficiales y un control excelente de las plantas invasoras anuales. El lecho de siembra resulta apto para múltiples cultivos, especialmente cuando se requiere una gran exactitud en la distribución de las semillas.


As grades rotativas da Maschio representam há mais de 40 anos um instrumento profissional ao serviço do agricultor. A concepção particularmente robusta da estrutura e da mecânica são a garantia de fiabilidade e de desempenhos constantes ao longo dos anos. O terreno trabalhado apresenta-se bem afinado com uma superfície regular e com torrões de terra com dimensões uniformes. O eficaz remeximento do terreno juntamente com o notável esmiuçamento, permite uma boa incorporação do resíduo superficial e um controlo optimal das ervas daninhas anuais. A cama de sementeira adapta-se a muitas culturas, e particularmente quando é necessária a máxima precisão na plantação da semente.



ROTOCULTORES GRADES ROTATIVAS	Anchura de trabajo Larguras de trabalho	Potencia recomendada Potência aconselhada
RANGE LINHA	de 85 a 580 cm de 85 a 580 cm	de 10 a 270 hp de 10 a 270 hp



DETALLES TÉCNICOS DETALHES TÉCNICOS



1. Las versiones móviles SILVA y DIANA permiten un perfecto laboreo entre hileras, con posibilidad de desplazamiento automático
 2. Soporte de cojinetes del rotor con estanqueidad mecánica anfibia de serie para los modelos H, SILVA, DIANA
 3. Rotores especiales concebidos para terrenos muy resistentes, secos y pedregosos
 4. Versiones especiales para potencias elevadas
1. As versões SILVA e DIANA permitem efectuar um perfeito trabalho entre filas, com a possibilidade de deslocamento automático
2. Suporte dorotor de rolamentos com retenções mecânicas impermeáveis de série nos modelos H, SILVA, DIANA
3. Rotores especiais propositadamente estudados para terrenos muito duros, secos e pedregosos
4. Configurações especiais para tractores com potências elevadas

ROTOCULTORES GRADES ROTATIVAS

L



10-25 HP

Mod. 85
105
115
125

W



15-40 HP

Mod. 105
125
145
165

A



30-60 HP

Mod. 100
120
140
160
180

E



30-60 HP

Mod. 120
140
160
180

H



30-60 HP

Mod. 125
145
165
185
205

U



30-80 HP

Mod. 105
130
140
155
180
205
230

B



45-100 HP

Mod. 155
180
205
230

C



60-130 HP

Mod. 205
230
250
280
300

ROTOCULTORES GRADES ROTATIVAS

SC

90-170 HP

Mod. 230
250
280
300



SC COBRA

100-170 HP

Mod. 250
280
300



G

180-250 HP

Mod. 300
350
400



PANTERA

160-240 HP

Mod. 420
470
520
570



AZ

35-50 HP

Mod. 145
165



SILVA

40-80 HP

Mod. 160 C
185 C
205 C
160 L
185 L
205 L



DIANA

40-80 HP

Mod. 160 C
185 C
205 C
160 L
185 L
205 L





GRADAS ROTATIVAS FIJAS

GRADES FIXAS

Las gradas Maschio aprovechan los más de cuarenta años de experiencia del grupo: una filosofía de fabricación basada en 4 rotores por metro, que garantiza una excelente preparación del terreno con la mínima absorción de potencia. La doble caja y la estructura cojinete-rueda dentada-cojinete, elementos suficientemente distanciados entre sí, forman el esqueleto de un cuerpo robusto y resistente a golpes y a la torsión.

Nas grades da Maschio concretiza-se a ex-periência de quarenta anos do grupo: uma filosofia de construção baseada em 4 rotores por metro que garante uma excelente preparação do terreno com a mínima absorção de potência. A caixa dupla e a estrutura rola-mento-roda dentada-rolamento, bem distan-ciados entre eles, constituem a estrutura de um corpo robusto e resistente aos choques e às vibrações.



GRADAS FIJAS GRADES FIXAS	Anchura de trabajo Larguras de trabalho	Potencia recomendada Potência aplicável
RANGE LINHA	de 130 a 400 cm de 130 a 400 cm	de 30 a 250 hp de 30 a 250 hp



DETALLES TÉCNICOS

DETALHES TÉCNICOS



1. Desenganche y enganche de las cuchillas práctico y seguro
2. Cojinetes orientables de rodillos para aplicaciones de elevada potencia (ORSO)
3. Versiones especiales para combinada
4. Rascadora de fango con aplicación de tungsteno
1. Engate e desengate das lâminas prático e seguro
2. Rolamento oscilante de roletes para aplicações de alta potência (ORSO)
3. Versões especiais para combinada
4. Pára-lamas com revestimento em tungsténio