



Técnicas Aragonesas Salazar, s.a



HGD3006

MAQFORT

Comando portátil com cabo flexível
Control de pie con cable flexible
Swinging control

Almofadas e braços com esferas transportadoras
Mesa y brazos con con rodamientos de bolas
Table and arms with roller bearings

Dirección de Internet

E-mail: tecarsa@tecarsa.com

<http://www.tecarsa.com>



Esbarro posterior motorizado
Tope motorizado
Motorised back gauge

Guias lineares e fuso de esferas (eixo X).
Guias lineares y husillos de bolas (eje X).
Linear guides and ballscrew (X axle).

HGD3013

MAQFORT

Comando
(eixo X)
Controlador
(eje X)
Control
(X axle)



ELGO P9521

Mecanismo de ajuste de folga
Ajuste de las cizallas
Blade gap adjustment

Calçadores de fixação hidráulicos (independentes)
Calçadores de fijación hidráulicos (independientes)
Hydraulic hold downs (independents)



HGD6004

MAQFORT

Cava profunda nos montantes
Escote largo en los montantes
Housing deep throat

MODELO MODELO MODEL	Capacidade Corte Long. de corte Cutting Size	Ângulo de Corte Angulo de corte Shear Angle	Esbarro com Fuso de Esferas Tope con husillo de bolas Back Gauge with Ballscrew	Profund. da Cava Escote Throat Depth	Potência do Motor Potencia Motor Motor Power	Comprimento Longitud Length	Largura Anchura Width	Altura Alura Height	Peso Peso Weight
HGD-3004	4 x 3200	1° 30'	✓	85	5.5	3800	1600	1500	4100
HGD-3006	6 x 3200	1° 30'	✓	145	7.5	3850	1600	1620	6400
HGD-3008	8 x 3200	1° 30'	✓	145	11	3880	1830	1720	7700
HGD-3013	13 x 3200	2°	✓	300	18.5	4000	2100	1940	10700
HGD-3016	16 x 3200	2°	✓	320	22	4030	2390	2100	14300
HGD-4006	6 x 4000	1° 30'	✓	145	7.5	4650	1850	1700	8200
HGD-4008	8 x 4000	1° 30'	✓	145	11	4680	1980	1780	10200
HGD-4013	13 x 4000	1° 54'	✓	300	18.5	4800	2270	2000	13800
HGD-6004	4 x 6000	1° 30'	✓	90	5.5	6750	2200	2000	14800
HGD-6006	6 x 6000	1° 30'	✓	140	11	6780	2450	2100	17000