



Técnicas Aragonesas Salazar, s.a



QUINADORAS HIDRÁULICAS PLEGADORAS HIDRAULICAS / HYDRAULIC PRESS BRAKES



Comandos disponíveis
(2 eixos - X/Y)
Controladores disponibles
(2 ejes - X/Y)
Available controls
(2 axis - X/Y)



X e Y com movimento controlado
por servo-motores
X y Y con movimiento controlado
por servo-motores
X and Y with servomotor
controlled movement



MODELO MODELO MODEL	Força Nominal Nominal Force	Comp. Quinagem Long. Plegado Working Length	Dist. Montantes Dist. Betw. Housing	Profund. da Cava Escote Throat Depth	Curso Máximo Carrera Máx. Max. Stroke	Abertura máx. Apertura máx. Max. shut height	Potência do Motor Potência Motor Motor Power	Comprimento Longitud Length	Largura Anchura Width	Altura Alura Height	Peso Peso Weight
AP-13/40T	40	1300	1080	188	90	335	4	1900	1700	2000	2100
AP-20/40T	40	2000	1650	200	100	330	4	2200	1150	2160	2900
AP-30/80T	80	3200	2600	280	100	360	7.5	3410	1450	2470	6300
AP-30/125T	125	3200	2550	320	130	390	7.5	3390	1480	2650	9200
AP-30/160T	160	3200	2540	320	200	440	11	3440	1780	2520	11100
AP-30/200T	200	3200	2550	350	200	450	15	3320	1790	2700	12500
AP-30/250T	250	3200	2540	400	250	500	18.5	3320	1890	2815	13800
AP-30/300T	300	3200	2530	400	250	520	22	3400	1900	2910	14300
AP-40/125T	125	4000	3100	320	130	390	7.5	4150	1550	2630	11350
AP-40/160T	160	4000	3140	320	200	440	11	4240	1780	2520	12600
AP-40/200T	200	4000	3260	350	200	450	15	4120	1790	2700	13600
AP-40/250T	250	4200	3140	400	250	500	18.5	4320	1890	2815	16200
AP-60/125	125	6000	4800	320	130	390	7.5	6060	1550	2630	20150
AP-60/160	160	6000	4800	320	200	440	11	6070	2200	2860	22000
AP-60/200	200	6000	4890	350	200	450	15	6120	2315	2900	23000
AP-60/300	300	6000	4900	400	250	535	22	6120	1950	3015+300	29200

