



MINOR P-200




■ Ligero y fiable. Perfecto complemento para trabajar en un andamio tubular.

■ Light and trust-worthy. Perfect accessory to work in tubular scaffolding.



Soporte
Support



Final carrera superior
Top limit switch



Gancho de seguridad
Security hook

CARACTERÍSTICAS		SPECIFICATIONS		MINOR P-200	
Capacidad de elevación	Lifting capacity	Kg.	200	 200 Kg.	
Velocidad elevación	Lifting speed	m/min.	20		
Longitud del cable	Cable length	m.	30		
Diámetro del cable	Cable diameter	mm.	5		
Carga de rotura del cable	Cable rupture load	Kg.	1.980	 220 V.	
Potencia motor	Motor power rating	C.V./HP.	0,85		
Tensión motor monofásico	Single-phase motor voltage	V.	220		
Tensión maniobra	Handling voltage	V.	220		
Radio giro	Rotation radius	mm.	845	 0,85 C.V./HP.	
Angulo de giro	Rotation angle	°	200		
Peso	Weight	Kg.	26		
Medidas: Ancho	Dimensions: Width	mm.	190		
Largo	Length	mm.	530		
Alto	Height	mm.	230		
Volúmen	Volume	m³.	0,0023		