MULTITEL

MJ320

• Commandes électro-hydrauliques proportionnelles avec la possibilité de réglage de la vitesse de tous les mouvements, aussi bien du sol que de la nacelle.
• Système électronique de limitation de vitesse en fonction du développement de l' élévateur.
• Amortissement automatique en approche de butée de mouvement.
• Possibilité d'effectuer tous les mouvements de façon simultanée.
• Mesure de la charge embarquée en nacelle, avec dispositif anti surcharge.
• Panier extensible hydrauliquement.
• Sortie hydraulique des éléments télescopiques du bras.
• Chemins de câbles internes au bras.
• Clapets anti-retour sur tous les mouvements.

• Proportional electro-hydraulic controls from both control posts.
• Electronic speed limiting device according to the extension of the boom.
• Electronic damping of the speed at final positions.
• Possibility of several contemporary manoeuvres.
• Load sensing device on the cage with overload device.
• Hydraulically extendible cage.
• Synchronous multi-stage telescope cylinders.
• Internal hose and cable ducts.
• Hydraulic check valves on all movements.

• Elektro-Hydraulische Proportionalsteuerung mit Geschwindigkeitsregelung für alle Funktionen, von Korb- und Bodenbedienung.
• Elektronische Geschwindigkeitsselbstbegrenzung abhängig von dem Teleskopsausfahren.
• Elektronische Geschwindigkeitsdämpfung am Ende sämtlicher Schaltungen.
• Möglichkeit mehrerer gleichzeitiger Bedienungen.
• Kontrolle der Tragfähigkeit des Arbeitskorbes mit Lastmomentbegrenzung.
• Hydraulisch verlängerbarer Arbeitskorb.
• Synchron-ausfahrende Mehrstufen Teleskop-Zylinder.
• Innenliegende Kabel- und Schlauchverlegung.
• Hydraulische Sperrventile auf jede Bewegung.

• Comando elettroidraulico proporzionale con regolazione della velocità di tutti i movimenti sia dal cestello che da terra
• Sistema elettronico di autolimitazione della velocità in funzione dell'estensione dei bracci
• Ammortizzazione elettronica della velocità a fine manovra
• Possibilità di effettuare più manovre contemporaneamente
• Lettura del carico sul cestello con dispositivo antisovraccarico
• Cestello estensibile idraulicamente
• Uscita oleodinamica degli sfili telescopici dei bracci
• Tubi e cavi installati all'interno dei bracci
• Valvole di blocco su ogni movimento.






Subject to change without notice • Technische Änderungen vorbehalten!

MJ320





Hauteur de travail env.	Max working height	Maximale Arbeitshöhe	Altezza max di lavoro	**32,20 m**
Hauteur plancher nacelle env.	Maximum platform height	Maximale Plattformhöhe	Altezza piano calpestio cestello	**30,20 m**
Déport maxi de travail env.	Max working outreach	Maximale seitliche Reichweite	Sbraccio max di lavoro	**23,00 m (280 kg)-24,70 m (120 kg)**
Rotation de la tourelle (continus)	Turret rotation (continous)	Schwenkbereich (endlos)	Rotazione torretta (continui)	**360°**
Rotation de la nacelle	Cage rotation	Hydraulische Korbdrehung	Rotazione idraulica del cestello	**90°+ 90°**
Sortie télescopique des bras.env	Boom telescopic amplitude	Teleskopausschub	Escursione telescopica dei bracci	**15,05 m**
Angle d'articulation du pendulaire	Rotation angle of the 2° boom	Drehwinkel des Gelenkauslegers	Angolo di articolazione 2° braccio	**180°**
Dimensions nacelle	Cage dimensions	Arbeitskorbabmessungen: LxBxH	Dimensioni del cestello	**2,20/3,20 x 0,90 x 1,10 m**
Charge utile en nacelle	Safe working load on cage	Tragfähigkeit	Portata cestello	**280/120 kg**

MULTITEL

TRANS GRUAS
ENTRE ESPECIALISTAS
www.transgruas.com
info@transgruas.com
Barcelona 938498388
Madrid 918951758
Valencia 961344538
Vitoria 945365601

Ed. 09/2011 Sous réserve de modification • Soggetto a modifiche senza preavviso