

ALZOPA

BRAZO TELESCÓPICO
Y ARTICULADO
POTENCIA 20T

GENERACIÓN

S

PUNTOS FUERTES

- > **REDUCCION DEL ANGULO** de carga
- > **MAYOR AMPLITUD** de longitud de contenedor
- > **GANCHO SOLDADO** con cierre de seguridad neumático
- > **LA BIELETA RETRACTIL**
Marrel procura una potencia inigualable
- > **GRANALLADO Y PINTURA** antes del ensamblaje
- > **PERSONALIZACION:** color por encargo y amplia gama de accesorios
- > **ALTURA OPTIMIZADA** del equipo completo
- > **AMORTIGUADOR DE FIN DE CARRERA** integrado en los cilindros del brazo

AMPLIROLL® HIGH



LAS OPCIONES



1 Mandos disponibles:
eléctricos, por radio



2 Bloqueo hidráulico
delantero



3 Barra antiempotramiento
PANTO, retráctil
o fija



4 Enchufes rápidos
para conexiones
hidráulicas (grúas -
volquetes, ...)



5 Velocidad rápida



6 Estabilización
mediante bloqueo
de ballestas



7 Piezas de fijación
para los diferentes
tipos de chasis

Otras opciones disponibles para una configuración personalizada

FICHEPRODUIT/AL20PA/042021/100ES — ohistudio (r)

DATOS TÉCNICOS

Para chasis de PMA desde 18 T		S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60
	Longitud mín del contenedor (mm)	3 300	3 300	3 300	3 300	3 600	3 600	3 600	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	4 100
	Longitud máx del contenedor (mm)	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500	6 600	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200
	Contenedor con BAE* fija	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400	6 500
	Peso (Kg)	2 330	2 335	2 335	2 340	2 460	2 460	2 465	2 485	2 510	2 515	2 515	2 520	2 535

Para chasis de PMA desde 18 T		SL61	SL62	SL63	SL64	SL65	SL66	SL67	SL68
	Longitud mín del contenedor (mm)	4 600	4 600	4 600	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Longitud máx del contenedor (mm)	7 300	7 400	7 500	7 600	7 700	7 800	7 900	8 000
	Contenedor con BAE* fija	6 600	6 700	6 800	6 900	7 000	7 100	7 200	7 300
	Peso (Kg)	2 755	2 785	2 815	2 845	2 875	2 905	2 935	2 965

A expensas de modificaciones técnicas, datos no contractuales
*Barra antiempotramiento