Diavia

Webasto
Feel the Drive

Sistemas de climatización integrados con potencia frigorífica de 4,0 a 5,9 kW

Soluciones de climatización a medida, para vehículos industriales y especiales, máquinas de construcción y agrícolas<

Los sistemas de climatización integrados ofrecen la mejor solución en climatización a una gran variedad de vehículos industriales como minibuses y vehículos especiales, ambulancias y vehículos de bomberos, máquinas de construcción y agrícolas. Los equipos pueden instalarse, dependiendo del tipo de vehículo, bajo el salpicadero, bajo techo o verticalmente en zona habitáculo.

Gracias a los potentes ventiladores que poseen consiguen un reparto uniforme del aire siendo equipos de climatización muy fiables y duraderos.

Existe una gran variedad de accesorios y kits de instalación específicos, incluyendo condensadores de techo y bajo chasis, así como los mandos de control, canalizadores de aire y rejillas.

Para una solución de climatización integral los modelos Baltimore, Quebec, Michigan y Milano disponen de una función adicional de calefacción.

- **Soluciones de climatización de potencias frigoríficas, de 4,0 a 5,9 kW**
- **Integración óptima en diferentes configuraciones de vehículos gracias a las diversas posibilidades de montaje**
- **Alta efectividad termodinámica en relación a las dimensiones**
- **Componentes de gran calidad y durabilidad producidos en serie con probado éxito.**
- **Reducida o nula necesidad de mantenimiento**

Modelos:
Baltimore, Oakland, Osaka, Quebec, Montreal, Michigan, Milano y Wyoming

Camión | Furgoneta | Bus | Tren | Máquinas de construcción / agrícolas | Defensa | Vehículo especial

Datos Técnicos:

Grupo de climatización	Baltimore	Oakland	Osaka	Quebeck	Montreal	Michigan	Wyoming	Milano
Potencia frigorífica (kW)	4,0	4,0	4,6	5,0	5,0	5,5	5,5	5,5
Potencia calorífica (kW)	2,0	–	–	6,7	–	6,3/2,8(1)	–	11,0
Posición de montaje	Bajo techo o salpicadero	Bajo techo o salpicadero	Vertical	Vertical	Vertical	Techo	Techo	Bajo techo o salpicadero
Refrigerante	R134a							
Tensión nominal (V)	12/24 V							
Consumo de corriente máxima. (A) a 12 V	10	10	12	12	12	16	16	16
Caudal de aire máximo (m^3/h)	450	450	350	450	450	450	450	450
Dimensiones en mm (largo x ancho x alto)	360 x 235 x 128	360 x 235 x 128	410 x 165 x 320	370 x 180 x 330	370 x 150 x 351	590 x 380 x 185	590 x 380 x 185	414 x 328 x 233
Peso (kg)	3,5	3,5	5,5	6,5	6,5	8,5	8,5	7,0

(1) = equipo eléctrico, solo a 24V

Si desea recibir más información para una solución de climatización adecuada a sus necesidades, incluyendo compresor, canalizadores de aire, mandos de control, kits de montaje, etc., por favor consúltenos, estamos a su disposición.

Webasto Thermo & Comfort Ibérica
C/ Mar Tirreno, 33
Polígono Industrial San Fernando de Henares
28830 San Fernando de Henares
Madrid (España)

www.webasto-diavia.es
www.webasto.es