Diavia

Webasto
Feel the Drive

Sistemas de climatización integrados con potencia frigorífica de 6,0 a 8,9 kW

Soluciones de climatización óptima, para vehículos industriales, minibuses y vehículos especiales

Una amplia gama de sistemas integrados que consiguen un agradable clima en una gran variedad de vehículos industriales como minibuses, vehículos especiales, ambulancias, etc. Los equipos pueden montarse en diversos tipos de vehículos gracias a las posibilidades de montaje bajo salpicadero, techo o verticalmente en zona habitáculo.

Son equipos adaptables a las necesidades específicas del cliente, dotados de potentes ventiladores que permiten un reparto más uniforme del aire y un mejor rendimiento, siendo equipos de climatización muy fiables y duraderos.

Existe una gran variedad de accesorios y kits de instalación específicos, incluyendo condensadores de techo y bajo chasis, así como los mandos de control, canalizadores de aire y rejillas.

Para una solución de climatización integral los modelos Oslo, Norway, Zurich, Praga, París y Toledo disponen de una función adicional de calefacción.

- **Soluciones de climatización de potencias frigoríficas, de 6,0 a 8,9 kW**
- **Integración óptima en diferentes configuraciones de vehículos gracias a las diversas posibilidades de montaje**
- **Alta efectividad termodinámica en relación a las dimensiones**
- **Componentes de gran calidad y durabilidad producidos en serie con probado éxito**
- **Muy reducida necesidad de mantenimiento**

Modelos:
Glasgow, Oslo, Norway, Zurich, Praga, París, Monaco, Toledo

Camión | Furgoneta | Bus | Tren | Máquinas de construcción / agrícolas | Defensa | Vehículo especial

Datos Técnicos:

Grupo de climatización	Glasgow	Oslo	Norway	Zurich	Praga	París	Monaco	Toledo
Potencia frigorífica (kW)	6,2	6,2	6,3	6,5	7,5	7,7	7,7	8,0
Potencia calorífica (kW)	–	8,5	10,2	7,0	11,0	6,3	–	8,0
Posición de montaje	Bajo techo o salpicadero	Bajo techo o salpicadero	Vertical	Bajo techo o salpicadero	Bajo techo o salpicadero	Bajo techo o salpicadero	Bajo techo o salpicadero	Bajo techo o salpicadero
Refrigerante	R134a							
Tensión nominal (V)	12/24 V							
Consumo de corriente máx. (A) a 12 V	20	20	20	14,5	19	22	22	14,5
Caudal de aire máx. (m³/h)	650	650	650	400	700	634	634	400
Dimensiones: largo x ancho x alto (mm)	400 x 360 x 165	400 x 360 x 165	425 x 225 x 446	435 x 245 x 380	465 x 215 x 550	580 x 340 x 135	580 x 340 x 135	435 x 225 x 325
Peso (kg)	6,0	6,5	12,0	5,8	8,6	7,2	7,0	5,2

Si desea recibir más información para una solución de climatización adecuada a sus necesidades, incluyendo compresor, canalizadores de aire, mandos de control, kits de montaje, etc., por favor consúltenos, estamos a su disposición.

Webasto Thermo & Comfort Ibérica
C/ Mar Tirreno, 33
Polígono Industrial San Fernando de Henares
28830 San Fernando de Henares
Madrid (España)

www.webasto-diavia.es
www.webasto.es