

# ZOOMLION

## ELEVADORES ELÉCTRICOS

### ZS0610C/ZS0508C

Conformes con los estándares CE/ANSI/CSA



#### VENTAJAS DEL PRODUCTO

##### Operación eficiente

- ▶ Plataforma ultra alta de 6,8 m de altura, alta eficiencia en el trabajo.
- ▶ Se utiliza la oruga de goma, la presión sobre el suelo es pequeña y tiene una mejor capacidad para superar obstáculos.
- ▶ Puede girar en su lugar y tiene buena maniobrabilidad.
- ▶ Control de dirección y desplazamiento con un solo mango, fácil de operar.

##### Costo bajo

- ▶ Impulsado por motor CA, sin mantenimiento en todo el ciclo de vida



#### CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

##### Configuración estándar

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Horómetro                             | Puerta autoblocante de la plataforma         |
| Sistema de protección de inclinación  | Plataforma de extensión unidireccional       |
| Control proporcional                  | Barra de soporte de mantenimiento seguro     |
| Protección automática contra agujeros | Sistema de protección de carga               |
| Alarma de movimiento                  | Sistema de descenso de emergencia            |
| Sistema de diagnóstico de fallas      | Agujeros para grúa horquilla                 |
| Barandas plegables                    | Controlar el movimiento en todas las alturas |
| Botón de parada de emergencia         | Fuente de alimentación de CA a la plataforma |
| Luz estroboscópica de trabajo         | Bocina                                       |
| Sistema de frenado automático         | Estroboscópica de trabajo                    |

##### Funciones opcionales

- ▶ Luz de trabajo de la plataforma.
- ▶ Batería recargable de libre mantenimiento.
- ▶ Tubo de guía de gas.



## ACCESS WITH ZOOMLION GREEN

Phone: 0086(731)-88353680 0086(731)-88250971  
E-mail: awm@zoomlion.com

Add: ZOOMLION Wangcheng Industrial Park, Tengfei Road 997, Changsha, Hunan, China  
Web: www.en.zoomlion.com

# PLATAFORMA ELEVADORA DE TIPO TIJERA AUTOPROPULSADA SOBRE ORUGA PARA TRABAJOS AÉREOS

## ZS0610C/ZS0508C

Conformes con los estándares CE/ANSI/CSA

| Modelo                                                | ZS0610C       |         | ZS0508C       |         |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|
|                                                       | Imperial      | Métrico | Imperial      | Métrico |
| Dimensión                                             |               |         |               |         |
| Altura máxima de trabajo                              | 28ft11in      | 8.80m   | 21ft 4in      | 6.5m    |
| A - Altura máxima de la plataforma                    | 22ft4in       | 6.80m   | 14ft 9in      | 4.5m    |
| B - Altura mínima de la plataforma                    | 3ft 8in       | 1.12m   | 3ft 3in       | 0.99m   |
| C - Longitud de la plataforma de trabajo              | 6ft4in        | 1.94m   | 4ft 3in       | 1.29m   |
| D - Anchura de la plataforma de trabajo               | 3ft1in        | 0.95m   | 2ft 4in       | 0.7m    |
| Tamaño de extensión de la plataforma                  | 3ft           | 0.91m   | 2ft           | 0.6m    |
| E - Altura de toda la máquina (barandilla elevada)    | 7ft5in        | 2.26m   | 6ft 11in      | 2.1m    |
| Altura de toda la máquina (barandilla plegada)        | 5ft10in       | 1.77m   | 5ft 9in       | 1.74m   |
| F - Longitud de toda la máquina                       | 6ft11in       | 2.1m    | 4ft 9in       | 1.46m   |
| G - Anchura de toda la máquina                        | 3ft5in        | 1.05m   | 2ft 8in       | 0.81m   |
| H - Distancia entre ejes                              | 4.5in         | 0.127m  | 3in           | 0.07m   |
| Rendimiento                                           |               |         |               |         |
| Carga nominal                                         | 550lb         | 250kg   | 530lb         | 240kg   |
| Carga de trabajo segura de la plataforma de extensión | 250l          | 113kg   | 220lb         | 100kg   |
| Número máximo de personas de trabajo                  | 2             |         | 1             |         |
| Velocidad de conducción (estado plegado)              | 1.25mph       | 2km/h   | 1.25mph       | 2km/h   |
| Velocidad de conducción (estado elevado)              | 0mph          | 0km/h   | 0mph          | 0km/h   |
| Radio de giro                                         | 0in           | 0m      | 0in           | 0m      |
| Motor de accionamiento                                | 24V/2×1.8KW   |         | 24V/2×0.77kW  |         |
| Tiempo de ascenso y descenso                          | 34s/30s       |         | 23s/25s       |         |
| Pendiente superable                                   | 30%(17°)      |         | 25%(14°)      |         |
| Ángulo máximo de trabajo (lateral/ vertical)          | 2°/2°         |         | 1.7°/1.7°     |         |
| Accionamiento                                         | Rueda Trasera |         | Reuda Trasera |         |
| Freno multi-disco                                     | Rueda Trasera |         | Reuda Trasera |         |
| Pontencia                                             |               |         |               |         |
| Batería                                               | 4×6V/220Ah    |         | 2×12V/115Ah   |         |
| Cargador                                              | 24V/30A       |         | 24V/30A       |         |
| Peso                                                  |               |         |               |         |
| Peso total                                            | 3750lb        | 1700kg  | 1975lb        | 895kg   |

