



Especialistas en encintadoras de balas



Encintadoras de pacas cuadradas

www.itanco.com



Encintadoras de pacas cuadradas Tanco

Tanco lidera el desarrollo del encintado de pacas cuadradas desde comienzos de 1990. Desde entonces, Tanco ha presentado máquinas nuevas e interesantes, fijando en el mercado nuevos estándares de versatilidad, eficiencia y fiabilidad.

Tanco Autowrap fabrica la gama más amplia del mundo de maquinaria para el encintado agrícola. Diseñadas para ser utilizadas con facilidad, las encintadoras de paca Tanco encintarán cualquier paca del mercado. Desde encintadoras extremadamente resistentes hasta sistemas adaptativos e innovadores, TancoAutowrap dispone de la máquina que necesita.



TODAS LAS ENCINTADORAS DE PACA CUADRADA TANCO ENCINTAN PACAS REDONDAS

www.itanco.com

1500

Serie

1530 EH 1540 EH

Suspendida Trasera / frontal

La encintadora suspendida serie 1500 es la más versátil de su clase, capaz de encintar pacas tanto cuadradas como redondas.

- ▶ El sistema de rodillos único garantiza un giro suave y consistente
- ▶ Montada en el tripuntal delantero o trasero, también es posible el montaje en la cargadora frontal
- ▶ Dos rodillos accionados independientemente garantizan un giro consistente
- ▶ Se pueden encintar dos pacas en un solo paquete
- ▶ La característica "Girar y encintar" permite el posicionamiento múltiple de las pacas encintadas (pacas cuadradas 0,45 m - 1,2 m altura. Longitud máxima 1,7 m)



1540 EH



El operario apila las pacas sin esfuerzo



Sistema único de - Rock&Roll que gira la paca proporcionando una superposición consistente



1540 EH doble para el máximo rendimiento



Rodillo soporte suelo



Estacionamiento

1814

Serie

Modelo autónomo

La Serie 1814 es una encintadora de pacas redondas y cuadradas extremadamente compacta y eficiente. Ideal para contratistas que desean encintar en el lugar de apilado.

- ▶ Con control remoto totalmente automático, puede utilizarse desde la cabina del tractor con el mando a distancia por radio
- ▶ Mientras encinta, el operario puede apilar las pacas encintadas y preparar la carga de la siguiente paca
- ▶ Controlador RDS Expert, kit de control remoto, doble dispensador de cinta (55% y 70%). Corte y puesta en marcha hidráulicos, lona para caída de pacas de serie
- ▶ Pacas cuadradas: altura 0,6 m - 1 m, longitud máxima 2 m

1814 S

- ▶ Dispone de serie de un motor diésel Kubota 20 c.v. y de un kit de refrigerador de aceite



1814 S



El motor Kubota de 3 cilindros y 20 c.v. permite el funcionamiento total de la encintadora estándar en 1814 S



1814 - niveles de altura con ajuste hidráulico frontal delantero y trasero independiente



Rodillos de agarre de acero



Rodillos con ajuste hidráulico para el cambio rápido del tamaño de las pacas



Secuencia de encintado de paca doble

1814

Serie

Encintadora de pacas redondas y cuadradas de alta velocidad / agarre

Los contratistas de encintado de pacas de todo el mundo están exigiendo cada vez más a sus máquinas. Buscan altas prestaciones, facilidad de uso y un rendimiento y versatilidad constantes. La encintadora de pacas redondas y cuadradas de alta capacidad 1814 es la elección predilecta para los contratistas. Esta es la máquina que los contratistas estaban esperando; una máquina de gran capacidad que puede encintar cualquier tamaño de pacas redondas y cuadradas. Cambio muy rápido y sencillo de pacas cuadradas a redondas - Se puede equipar un kit de control remoto para realizar un encintado estático.

1814 LA

- ▶ Encintado de pacas cuadradas 0,47 m a 1,2 m de altura; longitud máxima 2 m
- ▶ Encintado de pacas redondas 1,2 m a 1,5 m de diámetro
- ▶ El brazo de carga es capaz de recoger pacas desde posiciones problemáticas en el campo - diseño exclusivo de agarre pivotante
- ▶ Opción de rampa de descarga giratoria para voltear la paca 90 grados: Esto permite una recogida sencilla de las pacas después del encintado
- ▶ Pliega hasta una anchura de transporte de 2,4 m
- ▶ 10 portarrollos de bobinas de plástico
- ▶ Corte y puesta en marcha hidráulicos / doble dispensador de cinta (55% y 70%)
- ▶ Montada en articulación de dos puntos, cabezal basculante para mejorar la maniobrabilidad
- ▶ Opción de kit para el encintado de pacas redondas



Brazo de carga de agarre pivotante único



Proceso de encintado - superposición consistente de la película para cualquier tamaño de paca



Cinta transportadora giratoria opcional - Permite una descarga suave durante la conducción

404 EH

Serie

Arrastrada

Descarga fácil y segura

La única mini-encintadora de arrastre para pacas redondas y cuadradas. Acelera espectacularmente el proceso de encintado siguiendo al embalador en el campo. La configuración de rodillos exclusiva garantiza el posicionamiento controlado de las pacas y la calidad consistente de la superposición de plástico. El enganche de compensación permite colocar la unidad en tractores de cualquier tamaño, desde los compactos hasta los de grandes dimensiones con tracción a las cuatro ruedas. La máquina también funcionará estáticamente y sirve para tamaños de plásticos 250/350/500.



404 EH

- ▶ Unidad con arrastre de alta velocidad totalmente automática
- ▶ Descarga de las pacas, sistema de corte y puesta en marcha y brazo de carga con agarre hidráulico
- ▶ Controlador RDS Expert, ruedas anchas, doble dispensador de cinta de serie
- ▶ Configuración única de los rodillos



Brazo de agarre - garantiza una carga fiable y consistente de las pacas



El sistema de rock&roll y parada de pacas garantiza un encintado controlado



Sistema hidráulico de corte y puesta en marcha y descarga por inclinación



Controlador RDS Expert de serie

Características Tanco

1. Controlador RDS

La Serie Expert RDS permite la automatización completa de la encintadora, ya que todas las funciones se controlan por medio de válvulas electrohidráulicas.

2. Cortar y poner en marcha

La unidad hidráulica de corte y puesta en marcha sujeta la película al comienzo del ciclo de encintado y la corta al final.

3. Doble dispensador de cinta

El dispensador de aluminio mantiene un encintado consistente y permite un cambio rápido de los niveles de la cinta del 33 al 55%.

4. Unidad de control remoto por radio

El mando a distancia permite el funcionamiento automático de la encintadora desde la cabina de carga.

Características de las máquinas de brazos satélites

5. Válvula de control

La válvula de control permite al operario ajustar la velocidad del brazo satélite garantizando una superposición precisa.

6. Rodillos de accionamiento independientes

Ambos rodillos son accionados independientemente por el motor, lo que garantiza un giro consistente de la paca.

7. Sistema Rock&Roll

El sistema rock&roll exclusivo garantiza un giro consistente de las pacas cuadradas para conseguir una superposición excelente del encintado.



Especialistas en encintadoras de balas



1



2



3



4



5



6



7

Datos Técnicos

	Montaje frontal/articulación	Montaje frontal/articulación	Estático	Estático	De arrastre	De arrastre
Modelo	1530 EH	1540 EH	1814 S	1814 ARC	1814 LA	404 EH
Transporte (m & kg)						
Longitud	2,45	2,45	4,8	4,8	6,2	3,2
Anchura	1,52	1,52	2,4	2,4	2,4	1,78
Altura	2,96	2,96	3	3	3,25	1,65
Peso descargado	1240	1240	3425	3425	4000	670
Utilización						
Req. mín. aceite (l.p.m.)	35	35	35	35	60	15
Velocidad mesa (rpm)	25	25	25 (velocidad brazo)	25 (velocidad brazo)	-	25
Anchura película (mm)	750 / 500	750 / 500	750 / 500	750 / 500	750 / 500	250 / 350 / 500
Acoplado al tractor	Montaje delantero y trasero	Montaje delantero y trasero	Estático	Estático	Brazos articulación	De arrastre
Conexiones hidráulicas	2 x 1/2" m. c.	2 x 1/2" m. c.	-	-	2 x 1/2" m. c.	2 x 1/2" m. c.
Requerimiento eléctrico	12v	12v	-	-	-	12v
Velocidad en carretera	-	-	40 km/h	40 km/h	30 km/h	25 km/h
Tamaños pacas cuadradas (m)						
Anchura	0,8 - 1,2	0,8 - 1,2	0,8 - 1,2	0,8 - 1,2	0,8 - 1,2	0,5
Altura	0,47 - 1,4	0,47 - 1,4	0,47 - 1,4	0,47 - 1,4	0,47 - 0,9	0,5
Longitud (max)	1,5	1,5	2	2	2	1,25
Peso máx. pacas (kg)	1000	1000	1200	1200	1500	-
Tamaño pacas redondas (m)						
Anchura	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,8
Diámetro	1,2	1,2	1,2 - 1,5	1,2 - 1,5	1,2 - 1,5	0,6
Peso	1000	1000	1000	1000	1500	60 kg
Equipo estándar						
	Controlador RDS Expert Rodillo soporte suelo Cortar y poner en marcha Doble engranaje cinta Portarodillos bobina Adaptador bobina	Controlador RDS Expert Rodillo soporte suelo Cortar y poner en marcha x 2 Unidades de dispensación x 2 Doble engranaje cinta Portarodillos bobina Adaptador bobina	Motor Kubota 20 c.v. Controlador RDS Expert Kit de control remoto Kit refrigerador aceite Doble engranaje cinta Cortar y poner en marcha	Controlador RDS Expert Kit de control remoto Doble engranaje cinta Cortar y poner en marcha	Controlador RDS Expert Sensores de rotura de película	Controlador RDS Expert Brazo de carga Cortar y poner en marcha Doble engranaje cinta
Equipo Opcional						
	Engranajes del dispensador (33%)	Engranajes del dispensador (33%)	Adaptador bobina Engranajes del dispensador (33%)	Adaptador bobina Engranajes del dispensador (33%)	Adaptador bobina Engranajes del dispensador (33%)	Tomas centrales cerradas Toma superior central cerrada Ruedas dentadas película 250 mm



DELTA CINCO
AGRICOLA