PLB PHD









2 - 22 TON

FRESADORAS

PLB 200 | PLB 300 | PLB 400 | PLB 450 | PLB 600 PHD 350 | PHD 450 **VER EL VÍDEO**

Enfocar el código QR con el móvil





Regulación manual o hidráulica de la profundidad (opcional).



ROTACIÓN HIDRÁULICA A 360° (OPCIONAL):

permite fresar en cualquier posición, incluso en las esquinas menos accesibles, con accionamiento desde la cabina.



ROTACIÓN MECÁNICA A 135º CON BLOQUEO HIDRÁULICO (OPCIONAI

HIDRÁULICO (OPCIONAL): disponible en los modelos de PLB 200 a PHD 450. No requiere un mando hidráulico adicional.

Regulación independiente de la profundidad a la derecha y la izquierda (PHD 350 y PHD 450).





Performer: permite al operador optimizar las prestaciones del equipo en función de la velocidad de avance de la máquina operadora.

Kit nebulizadores (opcional)

Soporte de conexión brazofresa centrado en el eje de rotación del tambor fresador.

Motor en toma directa con el tambor.

Diseñadas para fresar secciones predefinidas en superficies duras y compactas, las fresadoras para excavador PLB y PHD permiten retirar toda la capa de asfalto o cemento en preparación de la sucesiva excavación, o escarificar la superficie deteriorada antes de hacer la rehabilitación. Trabajan en superficies horizontales, verticales o inclinadas.






Paso reducido respecto del tambor estándar






TAMBOR ESPECIAL Para anchos o profundidades diferentes del estándar







PROFUNDIDAD DE FRESADO CONSTANTE

Gracias al soporte basculante, articulado sobre el mismo eje de rotación del tambor fresador, el equipo mantiene un plano de corte perfecto en cualquier situación, independientemente del perfil de la superficie y de la posición del equipo respecto a la máquina motriz.



PHD 350 Y PHD 450: REGULACIÓN INDEPENDIENTE DE LA PROFUNDIDAD

La regulación independiente de la profundidad a la derecha y la izquierda permite regular, también de modo independiente, la altura del patín en el lado opuesto al motor. Esto garantiza superficies perfectas con pasadas adyacentes.




FRESADO EN BÓVEDA

Las fresadoras basculantes PLB y PHD garantizan versatilidad de trabajo pudiendo trabajar incluso sobre superficies verticales o inclinadas. Como en el caso del fresado en bóveda para la realización de conductos y aberturas, destinados a acoger el paso de cables de distintos tipos o de tuberías.

Las fresadoras para excavador aseguran profundidad y uniformidad de escarificado siguiendo el perfil del túnel.









		PROFUNDIDAD SIMPLE					PROFUNDIDAD DOBLE	
DATOS TÉCNICOS		PLB 200	PLB 300	PLB 400	PLB 450	PLB 600	PHD 350	PHD 450
Peso aconsejado del excavador (1)	t Ibs	2 - 4 4400 - 8800	3 - 7 6600 - 15400	6 - 9 13000 - 20000	8 - 13 17600 - 29000	16 - 22 35000 - 48400	6 - 9 13000 - 20000	10 - 16 22000 - 35000
TAMBOR ESTÁNDAR								
Ancho A	mm in	200 8	300 12	400 16	450 18	600 24	350 14	450 18
Profundidad B	mm in	0 - 70 <i>0 - 3</i>	0 - 100 0 - 4	0 - 120 <i>0 - 5</i>	0 - 150 <i>0 -</i> 6	0 - 200 0 - 8	0 - 120 <i>0 - 5</i>	0 - 180 <i>0 - 7</i>
TAMBORES ESPECIALES BAJO PEDIDO								
Ancho A	mm in	50 - 250	50 - 300 2 - 12	50 - 400 2 - 16	75 - 450 3 - 18	75 - 600 3 - 24	50 - 350	75 - 450 3 - 18
Profundidad máxima B	mm in	125 5	130 5	150 6	200 8	250 10	150 6	220 9
Regulación de profundidad independientes izqdch.	-	-	-	-	-	-	De serie	De serie
Distancia mínima a la acera	mm in	40 (20*) 1,6 (0,8*)	50 (25*) 2 (1*)	50 (25*) 2 (1*)	60 (30*) 2,4 (1,2*)	75 (40*) 2,6 (1,4*)	50 (27*) 2 (1*)	75 (40*) <i>3 (1,4*)</i>
Ángulo de rotación soporte basculante	-	120°	127°	118°	120°	105°	118°	102°
Peso operativo	kg Ibs	185 <i>407</i>	390 860	515 1130	710 1560	1150 <i>2530</i>	530 1160	900 1980
Caudal de aceite requerido	l/min gpm	30 - 50 8 - 13	45 - 75 12 - 20	55 - 90 15 - 24	75 - 140 20 - 37	120 - 200 <i>32 - 53</i>	55 - 90 15 - 24	90 - 140 24 - 37

⁽¹⁾ El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que el excavador sea idóneo para el peso y las características del equipo. (*) Bajo pedido.

Se declina toda responsabilidad por las informaciones suministradas. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.